

反射隔热涂料

产品名称	反射隔热涂料
公司名称	陕西德美防水材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	西安市莲湖区北关正街35号方兴大厦2208
联系电话	029-86139861 18992871969

产品详情

彩钢屋面反射隔热涂料 隔热涂料，反射隔热，彩钢屋面隔热，房隔热，屋顶隔热

dmpa-s-tr-w-85a,dmpa-s-tr-o-90a

特性

- 1.本产品为一种太阳光反射隔热防腐涂料。
- 2.包括水性及溶剂型两种，可单独或配合使用。
- 3.水性产品无毒无味，属环保产品。
- 4.溶剂型产品具有良好的耐洗刷、耐沾污以及耐候性，一般常用作表涂。
- 5.产品柔韧性好，耐水、耐碱性能优良。
- 6.具有较高的太阳光反射率，可反射或辐射85%以上的太阳光，夏季使用后可使涂层表面温度降低5~15℃。
- 7.具有较低热传导系数，具备隔热性能。

推荐用于

- 1.彩钢屋面隔热。
- 2.金属储罐等的表面防腐、隔热。

- 3.建筑物仓库、粮库屋顶和外墙反光隔热。
- 4.集装箱、冷藏车等的反光隔热。
- 5.活动楼房、居住房、汽车拖动房、板房等的屋顶反光隔热。

典型性能指标

容器中状态：搅拌后无硬块，凝聚，呈均匀状态

施工性：刷涂二道无障碍

涂膜外观：无针孔、流挂，涂膜均匀

表干时间 2h

耐洗刷性：2000次

耐沾污性（白色和浅色）：< 20%

太阳反射比（白色） 0.83

包装贮存

包装：塑料大口桶，10kg/桶、20kg/桶

贮存：储存于通风阴凉处，储存温度应在0 以上。

储油罐隔热涂料 隔热涂料，储油罐隔热，罐车隔热，管道隔热

dmpa-s-tr-w-85b,dmpa-s-tr-o-90b

特性

- 1.本产品为一种太阳光反射隔热涂料。
- 2.水性产品无毒无味，属环保产品。
- 3.具有良好的耐洗刷、耐沾污以及耐候性，可作中涂，也可作表涂。
- 4.产品柔韧性好，耐水、耐碱性能优良。
- 5.具有较高的太阳光反射率，可反射和辐射85%以上的太阳光，夏季使用后可使涂层表面温度降低15~20。
- 6.具有较低热传导系数，具备隔热性能。

推荐用于

- 1.彩钢屋面隔热。
- 2.储油罐等石化、化工金属储罐的表面防腐、隔热。
- 3.输送管道、设备、容器等的外表面防腐、隔热。
- 4.建筑物、仓库、粮库屋顶和外墙反光隔热。
- 5.集装箱、冷藏车等的反光隔热。
- 6.活动楼房、居住房、汽车拖动房、板房等的屋顶反光隔热。

典型性能指标

容器中状态：搅拌后无硬块，凝聚，呈均匀状态

施工性：刷涂二道无障碍

涂膜外观：无针孔、流挂，涂膜均匀

表干时间 2h

耐洗刷性>2000次

耐沾污性（白色和浅色） < 15%

太阳反射比（白色） 0.85

包装贮存

包装：塑料大口桶，20kg/桶

贮存：储存于通风阴凉处，储存温度应在0～30℃。