

300kg/h溴化钠震动硫化床

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 300kg/h溴化钠震动硫化床 |
| 公司名称 | 常州力马干燥科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址） |
| 联系电话 | 0519-88968880 18136711288 |

产品详情

300kg/h溴化钠震动硫化床

先采用震动硫化床对输送过来的固体含水物料进行干燥后，再进行包装。

物料为含水率为1%~3%，300kg/h溴化钠固体，温度不低于60 。

供热方式为蒸汽加热，烘干温度不小于70 。

干燥后溴化钠产品含水率 0.1%。

包装机，溴化钠包装能力300kg/h，包装规格25Kg/袋。

水，工业水压力0.3-0.5 MPa(g)，温度：常温。

电，动力电源：> 200 kW采用高压6 kV，50 Hz，三相；< 200 kW采用低压380 V，50 Hz，三相。控制电源：220 V，交流。

蒸汽，压力：0.3-0.5 MPa(g)，温度：145-160 。

循环冷却水，压力：0.3-0.5 MPa(g)，温度：来/回32/42 。

压缩空气，压力：0.6-0.8 MPa(g)，温度：常温。仪表气：压力：0.6-0.8 MPa(g)，温度：常温。

设备主要包含输送绞笼、震动硫化床、鼓风机、换热器、旋风分离器、引风机、除尘器、循环泵、控制柜及仪表阀门、平台支架等。

卖方设计接口（详见干燥系统工艺流程图）：

物料接口：输送绞笼进料口反法兰。

蒸汽接口：干燥系统界区外1米，含蒸汽换热器入口管线上压力表及阀门、管道等。

空气接口：鼓风机入口，含空气过滤器。

蒸汽冷凝水接口：干燥系统界区外1米。

工艺水接口：干燥系统界区外1米。

洗涤水接口：干燥系统界区外1米。