

# 胶合板价格 胶合板用途 宿迁集成吊顶的价格

产品名称	胶合板价格 胶合板用途 宿迁集成吊顶的价格
公司名称	沭阳县通霖木业制品厂
价格	.00/平方米
规格参数	
公司地址	宿迁市沭阳县浙江商城C10幢19号
联系电话	0527-83980539 13951390466

## 产品详情

胶合板价格 胶合板用途 宿迁集成吊顶的价格 宿迁防盗门价格

更多关于胶合板价格 胶合板用途 宿迁集成吊顶的价格 宿迁防盗门价格欢迎咨询沭阳县通霖木业制品厂

### 一、阻燃产品的技术参数

品 名：阻燃多层板 阻燃胶合板

规 格：2440 × 1220 × 18(mm)

材 质：杨木

等 级：优等品b级

### 二、阻燃产品的检验报告说明

认 证：1.通过国家消防电子产品质量监督检验中心检验合格

2.通过国家强制性国家标准gb-20286-2006b级

3.甲醇释放量达到gb18580-2001e1级

技术指标依据gb8624-2006对难燃（b级）材料的规定

优点：

阻燃板甲醛释放量指标稳定小于穿孔法5mg/100g

阻燃板具有持久的阻燃稳定性及优良的耐老化性。

阻燃板自身安全环保，燃烧剩余物无毒、无污染、无滴落物。

阻燃板握螺钉力优良，不腐蚀金属。

阻燃板吸湿性小，吸水厚度膨胀率稳定，防潮性能卓越，不影响饰面、胶粘、油漆等二次加工。

### 三、阻燃产品的用途和作用

作

用：高性能的阻燃剂

通过覆盖作用阻止模板与周围环境进行能量交换，切断氧气供给，并起到吸热、散热、和隔热的作用，从而有效抑制木材的热分解与着火；同时阻燃剂在高温下释放出活性极高的游离离子，干扰燃烧连锁反应，有效阻止有焰燃烧。

用

途：

主要应用于宾馆酒店、会议中心、会展中心、体育中心、图书馆、交通客运中心、休闲娱乐场所、商场、医疗机构、办公写字楼等公用建筑装修工程、高档住宅的建筑装修工程。

### 四、阻燃板产品使用说明

1、

在阻燃板

板材装卸、运输、搬运、开锯过程中，阻燃板板材不宜在太阳下暴晒或雨淋，否则会出现变形、离层、开裂等现象。

2、

卸货时在阻燃板

板材的最下方用四条10厘米左右的木枋垫高，阻燃板不宜直接放在地面，板材摆放高度不宜超过两米。

3、阻燃板板材宜在避开阳光直射、干燥、通风、无水的环境中存放，否则会发霉。

4、在阻燃板

板材表面扇灰时，请先在阻燃板材表面进行防水处理，且灰浆水份比例不宜超过40%，以防止过多水份进入板体，避免造成板材起泡、离层或发霉等现象。

5、

在阻燃板板材表面粘贴各种饰面材料时，请先清理阻燃板

板材表面的灰尘、污垢、油迹等，再用360号木工砂纸打磨平整，用饰面材料专业粘贴剂粘贴。如空气湿度大于80%时不宜进行粘贴饰面材料的施工。

6、阻燃板

加工时，建议请先取几张板材试验后，方可批量生产。若因未经试验就大批量生产而造成不必要损失者，不在负责范围内。

7、在阻燃板产品使用过程中如有任何疑问，可咨询当地营销配送中心或特约经销商。

注明：如果客户需要其它规格，可以预订或来料加工。

联系人：陈经理

联系电话：13951390466 15358320466

电话：0527-83980539

网址：<http://www.sytlmy.net>