安科瑞ATC600无线测温收发器 采集显示终端 导轨安装

产品名称	安科瑞ATC600无线测温收发器 采集显示终端 导轨安装
公司名称	安科瑞电气股份有限公司
价格	560.00/个
规格参数	品牌:安科瑞 加工定制:否 工作频率:中频
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号
联系电话	021-69152639 13641974701

产品详情

功能:

ARTM-Pn无线测温装置:ARTM-Pn无线测温装置可以单独安装在高压柜、低压抽屉柜内,每台装置可以接收18个传感器的数据,传感器型号可选配ATE100、ATE200、ATE300。装置带有一路485接口,可将采集到的温度数据上传到监控中心。

ARTM8温度巡检仪:ARTM系列温度巡检测控仪适用于一路或多路温度的测量和控制,主要应用于火电厂、水电站等场合的温度巡检测量及控制。测量8通道Pt100温度,也可以屏蔽其中任意通道。每一通道温度测量对应2段报警,继电器输出可以任意设置报警方向及报警值。

无线测温集中采集触摸屏:无线测温触摸屏可以嵌入式安装在高压柜、低压抽屉柜内,每台装置可以接收240个传感器的数据,可与ATE100、ATE200、ATE300三种传感器选配使用。装置带有一路485接口、可选配一路以太网口,可将采集到的温度数据上传到监控中心。

应用范围:

适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测。

订货范例:

技术要求:1面高压柜内断路器触头6点、母排3点无源无线测温

辅助电源: AC/DC 220V

显示方式:单独无线温度显示

综上所述,确定型号为:无线测温装置:ARTM-P9-300,1台;无线测温传感器:ATE300,9个

订货范例:

技术要求:10面高压柜内断路器触头6点、母排3点无线测温

无线传感器要求: 电池供电、无线

显示方式:集中无线温度显示

综上所述,确定型号为:无线测温集中触摸屏: AARTM-7062HT-4(HI),1台;无线测温传感器: ATE200,90

个;无线测温收发器:ATC200,10个

订货范例:

技术要求:10面高压柜内断路器触头6点、母排3点无线测温

无线传感器要求:无源无线

显示方式:集中无线温度显示

综上所述,确定型号为:无线测温集中触摸屏:ARTM-7062HT-4(HI),1台;无线测温传感器:ATE300,90

个;无线测温收发器:ATC400,1个;电源模块:ARTM-KDYA-DG30-24K,1个。