

西门子代理TP900精智面板 触摸操作 9寸宽屏西门子显示屏

产品名称	西门子代理TP900精智面板 触摸操作 9寸宽屏西门子显示屏
公司名称	上海励辉自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:TP900精智面板 库存:充足
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄117号4楼
联系电话	18016432111 18016432111

产品详情

SIMATIC HMI TP900 Comfort , 精智面板 , 触摸操作 , 9 ” 宽屏 TFT 显示

6AV2124-0JC01-0AX0

6AV2124-0JC01-0AX0(EAN: 4025515079019 / UPC: 040892686043)SIMATIC HMI TP900 精智版

产品信息细节

技术数据

CAx数据

技术数据SIMATIC HMI TP900 Comfort , 精智面板 , 触摸操作 , 9 ” 宽屏 TFT 显示屏 , 一千六百万色 , PROFINET 接口 , MPI/PROFIBUS-DP 接口 , 12MByte 项目组态存储器 , Windows CE 6.0 , 可项目组态的低版本 WinCC Comfort 11版一般信息产品类型标志TP900 Comfort显示显示屏规格TFT屏幕 对角线9 in屏幕宽度195 mm屏幕高度117 mm颜色数量16 777 216分辨率 (像素) 水平图像分辨率800 pixel 垂直图像分辨率480 pixel背光灯 MTBF 背景照明 (温度为 25 ° C 时) 80 000 h 可调节背景照明是; 0-100 %操作元件键盘字体 功能按键— 功能按键数量0— 带 LED 的功能按键数量0 带有 LED 的按键否 系统按键否 数字键盘是; 屏幕键盘 字母数字键盘是; 屏幕键盘触摸屏 触摸屏规格是; 模拟式电阻过程操作扩展 DP 直接 LED (LED 作为 S7 输出外设) — F1...Fx0 直接按键 (按键作为 S7 输入外围设备) — F1...Fx0 直接按键 (触摸按键作为 S7 输入外围设备

) 40安装方式/安装位置垂直壁板安装/直接安装否可以垂直安装(纵向格式)是可以横向安装(横向格式)是无外部通风时的大允许倾斜角度35° 电源电压电源的电压类型DC额定值(DC)24 V允许范围, 下限(DC)19.2 V允许范围, 上限(DC)28.8 V输入电流耗用电流(额定值)0.75 A接通电流脉冲 $I_{t0.5 A \cdot s}$ 功率接收的有效功率典型值18 W处理器类型X86存储器闪存是RAM是用于用户数据的可用存储器12 Mbyte输出类型Info LED否电源 LED否Error LED否声音 蜂鸣器否 扬声器是时间时钟 硬件时钟(实时时钟)是软件时钟是 缓存是; 缓冲持续时间典型值为6周 可同步是接口工业以太网接口数量1; 2个端口(交换机) RS 485 接口数量1; RS 422 / 485 接口组合RS 422 接口数量0; 共同附带 RS 485RS 232 接口数量0USB 接口数量2; USB 2.0 USB-Mini-B1; 5 针20 mA 接口数量(TTY)0并行接口数量0其他接口数量0SD 卡插槽数量2带软件接口否工业以太网 工业以太网状态 LED2集成开关的端口数量2协议PROFINET是PROFINET IO 支持的协议是IRT是; WinCC V12以上版本PROFIBUS是支持 EtherNet/IP 协议是MPI是协议(以太网) TCP/IP是 DHCP是 SNMP是 DCP是 LLDP是网络属性 HTTP是 HTTPS是 HTML是 XML是 CSS是 Active X是 JavaScript是 Java VM否冗余模式气液冗余— MRP是; WinCC V12 以上版本其他协议 CAN否 MODBUS是报警/诊断/状态信息诊断 诊断信息可读是; S7 控制器EMV依据 EN 55 011 标准抑制无线电干扰辐射 极限值等级 A 适用于工业领域中的应用是 极限值等级 B 适用于居民区中的应用否防护等级和防护类别IP(正面) IP65IP(背面) IP20NEMA(正面) 包括类型 4, 正面是 包括类型 4x 正面是标准、许可、证书CE 标记是cULus是RCM(原 C-TICK)是KC 许可是在防爆区域使用 ATEX 区域 2是 ATEX 区域 22是 IECEx 2 区是 IECEx 22 区是 cULus I 类 1 区否 cULus I 类 2 区, 2 级是 FM I 类 2 级是船舶建造许可 德国劳埃德船级社(GL)是美国船舶检验局(ABS)是 必维国际检验集团(BV)是 挪威船级社(DNV)是 英国劳氏船级社(LRS)是 日本船级社(Class NK)是 波兰船级社(PRS)否环境要求适于室内使用是适于户外使用否运行中的环境温度操作(垂直安装)— 垂直安装时的小值0 °C— 垂直安装时的大值50 °C; (55 °C, 参见文献 ID : 64847814) 操作(大倾斜角度)— 大倾斜角度时的小值0 °C— 大倾斜角度时的大值40 °C操作(垂直安装, 纵向格式)— 垂直安装时的小值0 °C— 垂直安装时的大值40 °C操作(大倾斜角度, 纵向格式)— 大倾斜角度时的小值0 °C— 大倾斜角度时的大值35 °C运输/储存时的环境温度 小值-20 °C 大值60 °C相对空气湿度 操作, 大值90%; 无凝结操作系统专有否预安装的操作系统 Windows CE是项目组态/标题消息显示是 报文系统(包括缓冲器和应答器)是过程值显示(输出)是可规定过程值(输入)是方案管理是组态软件 STEP 7 Basic (TIA Portal)否 STEP 7 Professional (TIA Portal)否 WinCC flexible Compact否 WinCC flexible Standard否 WinCC flexible Advanced否 WinCC Basic (TIA Portal)否 WinCC Comfort (TIA Portal)是; V11 以上版本 WinCC Advanced (TIA Portal)是; V11 以上版本