

AFFTP耐高温通讯电缆

产品名称	AFFTP耐高温通讯电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	4.00/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

AFFTP耐高温通讯电缆

(4) 保护层保护层的作用是保护电力电缆免受外界杂质和水分的侵入。聚乙稀绝缘综合护套钢带铠装聚乙烯护套铁路信号电缆() 4-61芯本产品适用于额定电压交 500V或直 1000V及以下传输铁路信号、音频信号或自动信号装置的控制电路,其中综合, HYAT535times2times10对电缆内线对的全部组合(MS) 53; 12对、13对子单位间线对间的全部组合(MS) 5420对、30对电缆及基本单位内线对间的全部组合(MS) 58相邻子单位间线对的全部组合(MS) 63相邻基本单位线对间的全部组合(M, 200对通信电缆色谱线序表(大对数电缆)说明:100对的通信电缆里有4种标识线。2、可根据用户要求,生产圆形导体结构或扇形导体结构的各类五芯电缆,通信设备电源线产品标准: YD/T产品型ZA-RVV (ZRRVVZRVR RVVZ) 通信电源用阻燃软电缆ZA-RVV22 (ZRRVV22ZRVR22RVVZ22) 通信电源用阻燃钢带铠装软电缆本产品适用于架空、管道、室内电缆沟、地下直埋,矿用电力电缆具有以下列特性:(1) 应能长期承受较高、甚至很高、极高的工作电压,电缆应具有非常优良的电气绝缘性能;(2) 能传输很大的电(几百甚至几千安培),为此电缆应有良好的热老化性(耐热性)和散热性;(3) 电缆应有多种结构的护层以保护绝缘层。物理参数1 线芯材质 纯铜2 标称对数对3 导体直径:铜线直径为;4 绝缘材料:高密度聚乙烯;5 绝缘单线:在导线上连续挤制绝缘材料, HYA电缆大于10000M km4 充气电缆工作电容:平均值 52 ± 充气电缆远端串音防卫度:150kHz时指定组合的功率平均值大于69dB/km, 计 机用 电缆产品用途计 机用 电缆选用介电常数小的高压聚乙烯绝缘,相关技术指标:参照IEC189和英国BS5308标准,如计 机、航空航天监控、智能大厦等金属 电力电缆只是在设计结构上与交联聚乙烯绝缘电力电缆和聚乙烯绝缘电力电缆有所不同。 YVVYVVRVVRVVP仪表用电缆YVV YVVP RVV RVVP AVVR AVVRP BVR RV1、产品用途:本产品适用于仪表、仪器及其它电器设备中的信号传输及控制线路,额定电压: U0/U为450/750V。导体线芯长期工作温度为70、105 两种,型号规格: JYPV - 1铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜丝编织分 电子计 机电缆JYPV - 2铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜丝编织分及总 电子计 机电缆JYPV - 3铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜丝编织总 电子计 机电缆JYP2V - 1铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜/塑复合膜分 电子计 机电缆JY。使用瓷片切割机时应符合下列要求:a.作业时防止杂物、泥尘混入电动机内,并应随时观察机壳温度,当机壳温度过高及产生炭刷火花时,应立即停机检查处理;切割过程中用力应均匀适当,推进刀片时不得用力过猛。当发生刀片卡死时,应立即停机,慢慢退出刀片,应在重新对正后方可再切割。使用角向磨光机时应符合下列要求:a.砂轮应选用增强纤维树脂型,

其安全线速度不得小于8m / s.配用的电缆与插头应具有加强绝缘性能，并不得任意更换；磨削作业时，应使砂轮与工件面保持15~30°的倾斜位置；切削作业时，砂轮不得倾斜，并不得横向摆动。ZR-

KVVRP2-22铜芯绝缘和护套铜带

钢带铠装（阻燃）控制电缆，主要型号及使用场合：型型号含义使用场合SBVV(P)聚绝缘（铝箔

）聚护套程控交换机电缆适用音频传输SBYV(P)B聚烯烃绝缘（铝箔

）聚护套程控交换机电缆传输频率20MHzSBYV(P)C聚烯烃绝缘（铝箔

）聚护套程控交换机电缆传输频率30。：手机：通用橡套软电缆的主要性能：额定电压U₀/U为300/500（YZ型）、450/750（YC型）；线芯的长期允许工作温度应不超过65℃；“W”型电

缆具有耐气候和一定的耐油性能，电焊机电缆的二次对地电压交不：手机：。嵊州KVVP型、ZR-

KVVP型450/750V铜芯聚乙 烯绝缘聚乙 烯护套编织控制电缆。电缆的运输和贮存：

电缆适用于水陆空一切运输工具，在运输储存过程中应注意：1. 防止水分侵入电缆；2.

防止严重弯曲及其他机械损伤；3. 防止高温及阳光下暴晒电缆敷设过程中如人为造成质量事故等（如

外护层损伤）应立即修复或通知本厂销售部，The product is manufactured according to the standard of GB12706 and

GB12666 or IEC BS DIN ICEA 适用范围本产品适用于工频额定电压及以下配电线路或工业装置中有耐火要求

的固定敷设场所使用。对数电缆应用于室内外话缆网线主线。MHYVP矿用聚乙烯绝缘编织聚乙 烯护套

通信电缆用于电场干扰较大的场所作信号传输使用于固定敷设，MHYVRP矿用聚乙烯绝缘编织聚乙

烯护套通信软电缆用于电场干扰较大的场所作信号传输电缆较柔软，YJV33交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚

乙 烯护套电力电缆注：阻燃电缆在型号前加ZA-A类阻燃；ZB-B类阻燃；ZC-C类阻燃；ZD-D类阻燃；D

DZ-低卤低烟阻燃；WDZ-无卤低烟阻燃（绝缘应选用无卤低烟阻燃聚烯烃Y或其交联型YJ。MHYBV(HU

YBV)矿用聚乙烯绝缘、镀锌钢丝编织铠装、阻燃聚乙 烯护套通信电缆。

电力电缆用输配电，本公司生产的交 额定电压聚 绝缘电力电缆和35KV及以下交联聚电力电缆，其性能

不仅符合GB1276和IEC60502及IEC60840，使用条件：1：使用温度（℃）-40~+60 2相对温度40℃时达98

%3安装敷设温度不低如-15℃4允许小弯曲半径室内不小于5倍室外10倍。ZR - YJLV42 - P阻燃型聚

乙 烯(交联聚乙 烯)绝缘金属粗钢丝铠装聚乙 烯护套电力电缆，

综合扭绞铁路信号电缆执行标准GB/T，室外信号电缆PZYA23 4CC 铁路信号电缆适用于额定电压交

500V或直 1000V及以下传输铁路控制信号、音频信号或某些自动装置用固定敷设的各种电缆。矿用防爆

电话线。矿用防爆通信电缆广泛应用于矿井综合自动化系统、煤矿综合监控系统、安全生产监控及调度

管理系统、选煤厂集控调度系统、井下通讯系统等，公司将继续以科技为先导；以管理为后盾；以满足

用户要求为目的，电话电缆中二根绝缘导线心按一定节距绞合成对构成一个绝缘线对，线对中二根绝缘

导线心的颜色不同（一般为红色和白色）。以便接线时区分。电话电缆的缆心结构一般分为同心式和单

位式两种（图3），同一层中相邻线对的绞合节距应不相同。以减小通话时的相互影响，我国

标准GB等同IEC331）将耐火试验分A、B两种级别，使用特性：工作温度：一般型不超过70℃

型号后带105的不超过105℃ 额定电压U₀/U：450 / 750V址低环境温度：固定敷设 - 40℃

非固定敷设 - 15℃ 小弯曲半径：

煤机、运输机、通信、照明与信号设备用电缆以及电钻电缆、帽灯电线和井下移动变电站用的电源电缆等，安标矿用产品安全标志秉承“公正公开、科学高效、严谨保密、廉洁热情”的工作方针。

YJV22YJV23交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆VV32聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆敷设在地下，三、型号及规格1、电缆的型号及名称如下：型名称KFF塑料绝缘塑料护套控制电缆KFFP塑料绝缘塑料护套铜丝编织控制电缆KFFR塑料绝缘塑料护套控制软电缆KFFRP塑料绝缘塑料护套铜丝编织控制软电缆KFV塑料绝缘聚乙烯护套控制电缆KFVP塑料绝缘聚乙烯护套。通用橡套软电缆的主要性能：额定电压U₀/U为300/500（YZ型）、450/750（YC型）；线芯的长期允许工作温度应不超过65；“W”型电缆具有耐气候和一定的耐油性能。具体的型号有：ZR-KHF4、ZR-KHF4R、ZR-KHF4P、ZR-KHF4RP、KHF4、KHF4R、KHF4PR、KHF4P、KHF4RP、ZRC-KHF4、ZR-KHF4PR、KHF4P2、KHF4RP2、KHF4VP、ZR-KHF4VP、ZR-KHF4VRP、ZR-KHF4VP2、ZR-KHFRP、ZRC-KHF4P、ZR-KHF4P2、ZR-KHF4RP2、ZR-KFF46、ZR-KFF46P、ZR-KFF46RP、FF、FFP、FFR、FFRP、FFP2、FFRP2、JFF、JFFP、JFFR、JFFRP、JFFP2、JFFRP2、ZR-FF、ZR-FFP、ZR-FFR、ZR-FFRP、ZR-FFP2、ZR-FFRP2、ZR-JFF、ZR-JFFP、ZR-JFFR、ZR-JFFRP、ZR-JFFP2、ZR-JFFRP2、FV、FVP、FVR、FVRP、FVP2、FVR。

铠装通信电缆标记内容有：导线直径、线对数量、电缆型号、长度、制造厂厂名代号及制造年份，其为双绞线，传输线不是像网线那样为单股的铜丝。而是多股铜丝绞在一起形成一根线，从而即使某根小铜丝断掉。也不会影响整个的使用，（SYV电缆、RVVP

电缆、RVV护套电缆、AVVR信号电缆、SYV射频、）BV塑铜线、BVR塑铜软线、RVSP485双绞

电缆、RVS双绞线、RVB平行线、RV软线、KVVP控制

电缆、KVVR控制软电缆、KVV控制电缆、HYA通信电缆、VV电力电缆RVVP

线（1~30芯）RVV，铁路用塑料绝缘和护套信号电缆详细说明：

1、产品执行标准：TBQ3210HLGB/T。传统的螺旋稳升式橡胶密封的水龙头，由于其出水量大，价格比较低，且维修简便，仍受部分消费者的欢迎。水龙头选购指南要点二：水龙头起泡器并非所有的龙头都有起泡器，但是一般较为优秀的龙头都会有会具有这个结构。起泡器的主要作用是防止水流散花，使水流比较直，直观感受是打在手上升起小泡泡，不会溅得到处都是，此外还具有一定的节水功能。很多品牌产品的起泡器有一定的过滤作用，能够过滤自来水里的颗粒杂质，如果所在区域水质不佳，龙头出水会逐渐变少，可以打开起泡器清洗后恢复正常。