

300/500V NHXMH-O/-J低烟无卤双护套电缆

产品名称	300/500V NHXMH-O/-J低烟无卤双护套电缆
公司名称	上海埃因电线电缆厂家
价格	.00/件
规格参数	品牌:埃因电缆
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	17621745695 17621745695

产品详情

应用

该产品具有增强火灾特性的无卤塑料护套电缆用于必须防止火灾时造成人员伤亡和财产损失的应用，例如工业设施、公共设施、酒店、机场、地铁站、火车站、医院、百货商店、银行、学校、剧院、多层建筑、过程控制中心等。适合安装在干燥、潮湿或潮湿的环境中，可安装在石膏上面、上面、里面、下面以及内部砖石墙和混凝土中，但不能直接嵌入振动、压实或夯实的混凝土中。

结构

导体材料: 裸铜丝;单根或多根绞合

绝缘: 交联聚乙烯(XLPE)芯线绝缘

绝缘颜色: 1 芯: 黑色或绿黄色 5 : 彩色 6 : 黑色 , 带连续白色编号

内护套: 填充化合物总芯护套 (单芯电缆可省略)

外护套: 无卤聚合物复合材料 HM2 型外护套符合 HM2标准

护套颜色: 灰色(RAL 7035)

特性

不易燃

低烟无卤素

无腐蚀性和有毒气体

耐臭氧

技术参数

额定电压: 300/500V

测试电压: 2000V

固定安装zui小弯曲半径: 4x D

安装时温度范围: +5 ° C至+70 ° C

运行期间导体温度+70 ° C ; 短路情况下 +250 ° C