

# 爱克游泳池不锈钢过滤砂缸设备 顶式小沙缸安装

产品名称	爱克游泳池不锈钢过滤砂缸设备 顶式小沙缸安装
公司名称	郑州华清水处理设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	-中原区永威薇棠
联系电话	15617522110 15617522110

## 产品详情

初建游泳池，对于泳池的各个部分需要详细了解。不管选择哪种泳池设备，一定要布置好泳池设备机房的位置及规划泳池设备机房面积大小。下面就来一起看看泳池设备安装有哪些要求和泳池设备房布置方式。

### 游泳池设备安装有哪些要求

(1) 游泳池循环过滤方式有三种：顺流式、逆流式、混合式。因为平衡水箱设置比较占地方而且增加成本，在挑选上大都会思考首要选用顺流式，其次是混合式，而逆式用得很少，如果选用，只是用于露天游泳池。逆流式循环方法的特点是：使用过的游水池水均从池岸边附近或许两侧的溢流槽的回水口排出，通过净化处理后，再由坐落池底的给水口送入池内。

### (2) 游泳池设备选用的技术参数：

1) 池水核算温度为27摄氏度，采暖温度为28摄氏度

2) 过滤砂缸滤速选用30~40m/h，水头丢失可取5~7m，过滤器反冲刷强度为8~12L/(s、m)

3) 泳池循环周期，取4~6h

### (3) 游泳池设备

游泳池设备机房宜尽量靠近游泳池，因为受修建、构造的影响和约束，设备应该挑选环保、小型、高效且配套供给。机房净高不小于2.5m。通常可利用游泳池池身周边和池底下部挑选夹层空间，作为机房，可是需求隔墙和游泳池分隔，隔墙与池身之间可作为管道安置和检修通道。

游泳池设备机房内应设置排水沟，用于泳池水处理设备过滤器反冲刷排水。泳池地上排水沟单独设置，不得与泳池溢水沟合用。泳池加药设备宜挑选余氯在线监测的成套带计量设备。