

南宁地坪漆施工，红昌科技环氧地坪漆的专家

产品名称	南宁地坪漆施工，红昌科技环氧地坪漆的专家
公司名称	南宁红昌交通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市江南区沙井街道办仁义村苏坡四组8-1号2楼
联系电话	86-07714873476 15778001792

产品详情

南宁红昌交通科技有限公司环氧树脂地坪漆描述，环氧树脂地坪：通常由环氧树脂、溶剂和固化剂及颜料、助剂构成，这类涂料中包含众多的地坪漆品种，如无溶剂自流平地坪漆、防腐蚀地坪漆、耐磨地坪漆、防静电地坪漆和水性地坪漆等，其主要特征是与水泥基层的黏结力强，能够耐水性及其他腐蚀性介质的作用以及具有非常好的涂膜物理力学性能等。适应各种工厂、修理场、球场、停车场、仓库、商场等地面场所。那地坪漆到底有什么特点呢？

1、人性化

：环氧地坪施工工艺施工严格，工序清晰却又简单，产品设计充分体现了为用户着想的施工方案，非常人性化。

2、亮丽

：环氧地坪从面世以来，一向以平面、光亮作为卖点，各种工艺、各个品种应有尽有，色泽就更不用说了，不光是五颜六色，而且由于是使用有色彩砂所配，颜色不褪不变，根据业主的爱好调配，充分体现了人性化、和谐化，特别是其坚韧而又乾净的表面，橘皮花纹平整、均匀，防滑又易清洗，而且当业主想要更换新的地坪时，覆涂翻新易如反掌，人们正在逐步把工业地坪引入家庭及公共社交场所，把环氧地坪的设计当做一门艺术来发展。

3、真实

：环氧地坪，所有的用料、品质、数量、配比，又清楚又严格，来不得半点虚假，施工工艺规范又标准，来不得半点马虎，施工者有半点大意，业主从效果上立即可反应出。

环氧树脂地坪施工时的环境要求：

- 1、基面含水率：在6%以上时不能施工非水性环氧地坪；
- 2、空气中湿度：在85%以上应停止施工；

3、施工温度：低于5 应选用特殊配方。

南宁红昌交通科技有限公司经营地坪漆、停车场管理系统设施、电动门、道闸等产品，详情信息欢迎进入公司网站，或者您也可以来电咨询哟！网址：<http://www.gxhc18.com> 联系人：0771-6737381 13471156598（陈小姐）