

CEM华盛昌 DT-880 红外测温仪

产品名称	CEM华盛昌 DT-880 红外测温仪
公司名称	深圳市昊仪仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市坪山新区坑梓街道双秀路36号城中心写字楼B-205
联系电话	86-075583741658 13923748384

产品详情

dt-880

红外测温仪由深圳昊仪仪器 0 7 5 5 - 8 3 3 4 1 6 5 8 【qq : 872572020】周先生(chinahaoyi.com)提供, dt-880 红外测温仪报价, 同时包括 dt-880 图片、dt-880 参数、dt-880 评测行情、dt-880 论坛、dt-880 点评和经销商价格等信息, 为您提供最有价值的参考以便您购买 dt-880

dt-880 红外测温仪dt-880 深圳昊仪仪器专售 测温仪dt-880

本产品是一种专业型的手持式非接触红外线测温仪, 使用简易, 设计坚实, 测量准确度高, 测温量程范围宽等特点。

它具有激光瞄准, 带背光源显示屏和自动读值锁定及自动关机功能。

显示屏3-1/2(1999计数)背光源数字液晶显示屏

测温量程范围: -50 ~ 700 (-58 ~ 932)

显示屏: 3-1/2(1999计数)背光源数字液晶显示屏

响应时间: 小于1秒

分辨率: 1 /1

采样速率: 2.5次/秒

过载提示：显示屏上显示“1”

极性显示：自动(正极无显示);减号(-)表明负极

发射率：固定发射率为0.95

视场：测量距离与被物体目标比 (d:s) =8:1

激光管发射功率：小于1mw

光谱响应：6 ~ 14um

关机：约7秒后自动关机

操作温度：0 ~ 50 (32 ~ 122)

存储温度：-20 ~ 60 (-4 ~ 140)

相对湿度：10% ~ 90%rh(操作), <80%rh(存储)

电源：9v电池,neda1604a或iec6lr61,或其他同规格电池

重量：180g.

尺寸：82x41x160mm

安全设计标准：符合欧洲ce安全规范