

CEM华盛昌 DT-8826H 红外测温仪

产品名称	CEM华盛昌 DT-8826H 红外测温仪
公司名称	深圳市昊仪仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市坪山新区坑梓街道双秀路36号城中心写字楼B-205
联系电话	86-075583741658 13923748384

产品详情

dt-8826h

红外测温仪由深圳昊仪仪器 0 7 5 5 - 8 3 3 4 1 6 5 8 【qq : 872572020】周先生(chinahaoyi.com)提供, dt-8826h 红外测温仪报价, 同时包括 dt-8826h 图片、 dt-8826h 参数、 dt-8826h 评测行情、 dt-8826h 论坛、 dt-8826h 点评和经销商价格等信息, 为您提供最有价值的参考以便您购买 dt-8826h

dt-8826h 红外测温仪dt-8826h 深圳昊仪仪器专售 测温仪dt-8826h

一种专业型的手持式非接触红外线测温仪, 使用简易, 设计坚实, 测量准确度高, 测温量程范围宽等特点。它具有激光瞄准, 带背光源显示器, 最大值, 最小值, 平均值, 差值, 数据保持, 高低温报警, 发射率可调及自动关机功能。

该手持式非接触红外线测温仪可用于测量那些不适合使用传统接触式测量方法来测量物体的表面温度 (例如移动物体, 带电表面和难以接触到的物体)。

dt-8826h红外测温仪特征 :

非接触式精确测温

高的光学测量距离与物体目标比 (d : s=16 : 1/50:1)

测温量程范围宽

独特新式的机壳设计

内置激光瞄准器

自动数值保持

/ 转换按键

发射率调整从0.10到1.0,(8829固定在0.95)

max,min,dif,avg温度显示

带背光源lcd显示屏

自动选择量程，分辨率为 0.1°C (0.1°F)

高低温报警设置

红外温度范围：-50 —900

分辨率：0.1 /

误差： $\pm 1.5\%$ 或 $\pm 2 / \pm 4$

距离比 (d:s)：16 : 1

发射率：0.1 ~ 1.0

光谱响应：8—14 μm

反应时间：1s

激光瞄准： $<1\text{mw}$ 650mm激光等级ii级

$^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{F}$ 转换：有

自动数据保持：有

最大值/最小值：有

平均值/差值：有

高/低温报警：有

超量程提示：有

自动关机：有

尺寸：222*120*56mm

重量：290g

配件：9v电池，包装盒，使用说明书，保修卡