

焊接式高压气动球阀，意大利式气动高压球阀

产品名称	焊接式高压气动球阀，意大利式气动高压球阀
公司名称	阜宁县中力阀门制造厂
价格	888.00/台
规格参数	
公司地址	阜宁经济开发区华山路31-1号
联系电话	0515-88239100 13407516818

产品详情

q621n焊接式高压气动球阀，意大利式气动高压球阀是双（单）作用气动活塞式执行器与高压球阀组成，是一种自动控制和遥控的新型阀门。广泛的用于加气站、装罐车等高压管道，其连接形式分内螺纹(g/npt)、焊接、卡套等。气动活塞式执行器采用低摩擦材料，缸体内外表面经硬质阳极氧化防腐处理，大大提高了气缸的使用寿命。

产品型号：q621n-320p 气动高压球阀由意大利valbia气动执行机构和德国球阀组成。

可选配智能定位器，限位开关，空气过滤减压阀，电磁阀。

气动执行器采用铝合金挤出工艺制作，表面采用硬化处理，外观美观，有利于安装，运输。

采用精密压铸工艺制作的铝合金活塞，保证了双活塞精确的对称，并配合高质量的o型环和导向阀，可的供很高的扭矩输入与气压比，双导轨和活塞设计保证了输出扭矩的恒定。

活塞导向带采用大接触面积，自润滑设计高强度材料保证了低摩擦，正常使用寿命可达100万次！

操作力矩小，流通能力大、压力损失小、使用寿命长、表面镀铬、外形美观、结构简单，维修更换方便。

连接形式及连接尺寸符合（iso）和国标gb、日标jis等，是理想的液压管路集成系统的配套产品。

气动高压球阀主要用于液压管路中控制油液的流通和截止。广泛用于食品、医药、化工、石油、电力、轻纺等行业的自动调节与远程控制系统中。

q621n 焊接式高压气动球阀，意大利式气动高压球阀 优点：

1. 流体阻力小，其阻力系数与同长度的管段相等。
2. 结构简单、体积小、重量轻。
3. 紧密可靠，目前球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好，在真空系统中也已广泛使用。
4. 操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。
5. 维护方便，气动球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。
6. 在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。
7. 适用范围广，口径从小到几毫米，大到几米，从高真空至高压力都可应用。

气动球阀已广泛应用于石油、化工、发电、造纸、原子能、航空、火箭等各部门，以及人们日常生活中。

三、q621n 焊接式高压气动球阀，意大利式气动高压球阀 订购须知：

1.请在订货时提供气动阀门详细口径规格、交货地点、交货时间、包装方式及增值税

(1) 阀体工作压力 (1.6mpa-50.0mpa)

(2) 阀体公称通径 (口径)

(3) 阀体材质 (碳钢wcb;不锈钢304.316)

(4) 阀体连接形式;(法兰..内螺纹.外螺纹.焊接.对夹.卡箍.卡套)

(5) 阀体结构形式(直通.三通.四通等)

6) 阀门包装方式 (纸袋及木箱)

2.根据管道需要，决定选用双作用，（ 往复式.二位开关式）或弹簧复位式（常闭或常开式）。

3.可选配控制附件，需附件请来电注明。

(1) 单电控电磁阀 (断电进常闭或常开) (防爆或普通型) ；

(2) 双电控电磁阀 (开关式防爆或普通型) ；

(3) 阀位开关回讯器 (防爆及普通型) ；

(4) 气源处理三联件(空气减压过滤器)。特殊使用环境(易燃易爆场合),可选防爆型;

(5) 手动操作器(顶装及侧装);

(6) 电气定位器(4-20ma)气动阀门定位器(0.15-0.8) mpa。

4. 本公司承诺价格优惠,保质期为一年;

5. 公司产品广泛应用于石油,化工,电力,冶金,轻纺,水利、食品制约,环保、水处理,楼宇自动化等工业机械部门的自动控制系统与非自动化系统中。

始终以诚信创造精品,质量为根,诚信为本的经营理念,以客户为中心,为用户提供全程,全方位服务宗旨。使你拥有本公司产品同时拥有一个放心的服务。

