

内螺纹气动球阀，气动内螺纹高压球阀-江苏中力阀门

产品名称	内螺纹气动球阀，气动内螺纹高压球阀-江苏中力阀门
公司名称	阜宁县中力阀门制造厂
价格	888.00/台
规格参数	
公司地址	阜宁经济开发区华山路31-1号
联系电话	0515-88239100 13407516818

产品详情

q611n-320p内螺纹气动球阀，气动内螺纹高压球阀及对焊连接球阀分为整体式、两段式及三段式。阀体采用高压锻打，结构合理、造型美观。阀座采用弹性密封结构，密封可靠，启闭轻松。阀杆采用有倒密封的下装式结构，阀腔异常升压时，阀杆不会被冲击。可设置90°开关定位机构，根据需要加锁以防止误操作。内螺纹连接球阀及对焊连接球阀适用于pn1.0~50.0mpa,工作温度-40~180（密封圈为增强聚四氟乙烯）或-40~300（密封圈为对位聚苯）的各种管路上，用于截断或接通管路中的介质，选用不同的材质，可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氨盐水、中和水等多种介质。

产品型号：q611n-320p

可选配智能定位器，限位开关，空气过滤减压阀，电磁阀。

气动执行器采用铝合金挤出工艺制作，表面采用硬化处理，外观美观，有利于安装，运输。

采用精密压铸工艺制作的铝合金活塞，保证了双活塞精确的对称，并配合高质量的o型环和导向阀，可的供很高的扭矩输入与气压比，双导轨和活塞设计保证了输出扭矩的恒定。

活塞导向带采用大接触面积，自润滑设计高强度材料保证了低摩擦，正常使用寿命可达100万次！

操作力矩小，流通能力大、压力损失小、使用寿命长、表面镀铬、外形美观、结构简单，维修更换方便。

连接形式及连接尺寸符合（iso）和国标gb、日标jis等，是理想的液压管路集成系统的配套产品。

气动高压球阀主要用于液压管路中控制油液的流通和截止。广泛用于食品、医药、化工、石油、电力、轻纺等行业的自动调节与远程控制系统中。

q611n 内螺纹气动球阀，气动内螺纹高压球阀 优点：

1. 流体阻力小，其阻力系数与同长度的管段相等。
2. 结构简单、体积小、重量轻。
3. 紧密可靠，目前球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好，在真空系统中也已广泛使用。
4. 操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转 90° ，便于远距离的控制。
5. 维护方便，气动球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。
6. 在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。
7. 适用范围广，通径从小到几毫米，大到几米，从高真空至高压力都可应用。

气动球阀已广泛应用于石油、化工、发电、造纸、原子能、航空、火箭等各部门，以及人们日常生活中。