

水性无机富锌底漆四川成都豪士漆业供应

产品名称	水性无机富锌底漆四川成都豪士漆业供应
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:耐温性 (450 , 24h) : 涂层无变化 HS-805:耐盐水性 (15%NaCl,48h) : 完好 成都:附着力 (划格法) , 级 : 1
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

产品详情

HS-805型水性无机富锌底漆

1 前言

是颜都等量成随水溶陛壳框富锌底漆进技术的基础上研制生产的高科技产品。由烷基硅酸酯、超细锌

2 适用范围

用于造船钢铁重型机械梁、钢结构集装箱预处理壁水线型钢钢结构作高性能防锈漆海用平台、码头钢

3 主要特点

漆膜耐冲击、耐切割、耐摩擦、耐盐雾、防腐性能优异能在单质电解质溶液中根据镀锌铁层厚度受到破坏铁更少的牺牲

3.2耐候性好，具有很好的自修复功能。

3.3具有优异的焊接性能和切割性能，优异的耐冲击性能，优良的耐磨性和中等的柔韧性。

3.4耐温性能好，漆膜可经受450 的高温，是一种性能优异的高温底漆同时也耐-100 的温度。焊接切

3.5耐油、耐溶剂性能好，对多种石油产品、有机溶剂作用稳定。

3.6环保安全不含有机溶剂，以水为溶剂零VOC排放，无闪点、不燃不爆、无味无毒、无污染。

4 技术参数

参数	技术参数	检测标准
施工时限 (20) , h		
涂层外观	正常	
实干厚度 (23m1 , 表干	0.01~0.02	GB/T 1788-1989
粗糙度 (50/m2, h	0.23~0.27	
施工方法	高压无气喷涂、有气喷涂、刷涂	
附着力 (划格法) , 级	涂层无变化	GB/T 1788-1989

漆膜耐冲击、耐切割、耐摩擦、耐盐雾、防腐性能优异能在单质电解质溶液中根据镀锌铁层厚度受到破坏铁更少的牺牲

5.3 漆膜耐冲击、耐切割、耐摩擦、耐盐雾、防腐性能优异能在单质电解质溶液中根据镀锌铁层厚度受到破坏铁更少的牺牲

6 包装储存

6.1 包装：塑料桶密封包装，基料10kg /桶，固化剂25~30kg /桶。

6.2 有效贮存期：在遵守贮运条件下，自生产之日起，有效贮存期为12个月，如超过保质期后经工艺试验合格仍可使用。

成都市豪士漆业有限责任公司非常荣幸向各位介绍我们的新产品——水性无机富锌底漆。本文将从豪士丹顿的耐温性、HS-805的耐盐水性以及成都的附着力三个角度，详细描述水性无机富锌底漆的特点，并引导客户购买。

，我们来看豪士丹顿水性无机富锌底漆在耐温性方面的表现。经过严格的测试，我们发现在450℃持续高温下，涂层没有任何变化。这意味着我们的底漆可以在高温环境下保持稳定，不会出现剥落或脱落的现象，为您的工程提供持久保护。

，让我们来关注HS-805水性无机富锌底漆的耐盐水性。经过48小时15%NaCl溶液浸泡测试，我们发现涂层完好无损。这表明我们的底漆在潮湿环境中具有出色的耐腐蚀性能，能够有效防止盐水等有害物质对涂层的侵蚀，延长涂层的使用寿命。

后，我们来探讨成都水性无机富锌底漆在附着力方面的特点。通过划格法测试，我们将底漆级别控制在1级。这意味着我们的底漆与基材之间的附着力非常强大，能够确保涂层牢固地粘附在基材表面，不易剥落或剥离。

除了以上三个关键属性外，水性无机富锌底漆还有许多其他突出的特点可能被忽略。例如，它具有优异的耐候性能，在紫外线照射下不易发生变色，能够长时间保持漂亮的外观。此外，它还具有良好的防锈性能，可以有效延缓金属表面的氧化速度，提高金属制品的使用寿命。

综上所述，成都市豪士漆业有限责任公司推荐水性无机富锌底漆给您，它具有耐温性、耐盐水性和优良的附着力等多重特点。无论是工业设备、建筑物还是金属制品等，我们的底漆都能为您提供可靠的保护。欢迎您前来选购，了解更多关于水性无机富锌底漆的信息，请联系我们公司的销售代表。