

# 学校塑胶场地运动场维护要领

产品名称	学校塑胶场地运动场维护要领
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	盛立体育:新国标 塑胶跑道厂家:13mm 塑胶跑道材料厂家:塑胶跑道生产厂家
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

### 塑胶场地的维护

为了提高塑胶场地的使用年限，保持其性能的稳定和色泽的绚丽多彩，要禁止各种机动车辆在上面行驶，以防滴油腐蚀胶面，禁止携带易爆、易燃和腐蚀性物品入内，要保持清洁，避免有害物质的污染，要避免长时间的重压，防止剧烈的机械性冲击和摩擦，以免弹性减弱和变形。

进入塑胶跑道必须穿运动鞋，跑鞋鞋钉不得超过9mm,跳鞋鞋钉不得超过12mm,杠铃、哑铃、铅球、铁饼、标枪等器材必须在特设的运动场使用，跑道上的各种线和标志应经常保持清晰醒目，随着时间的延长，塑胶表面会老化，场地的各种标志会褪色，因此，使用数年后zuihao喷一层塑胶液，重新描画标志线，紧靠内侧沿的第一二条跑道使用较多，平时应限制使用，必要时可设置障碍物。

场地的清洗是维护的一项经常性工作，除了天天清扫，有污秽随即清洗外，还要做到每季度大洗刷一次，污秽重的地方可加适量洗衣粉刷洗或擦拭，比赛前后要用水冲刷，以保持场地的色彩和清洁卫生，夏季炎热天气要喷洒凉水，以降低其表面温度，下水道要经常清理，保持场内排水畅通。

由于使用不当，或建造施工不当，可能出现局部损坏，会产生局部隆起、局部破损或裂缝现象，需进行小范围修复，局部隆起的原因主要是沥青基础反油，塑胶面层与基础脱离，或有生白灰块混入基础中，遇天气高温而形成，修复方法可剔除塑胶隆起部分（注意剔除部分应大于隆起部分3~5cm），挖去基础部分反油的沥青或找到并去除发酵的生白灰，按原基础结构恢复基础填充新的沥青，新沥青晾晒10~15d后再用塑胶材料填平面层。

塑胶场地出现裂缝，一般是由于基础出现裂缝的宽度大于塑胶面层的抗撕裂度造成的，修补的方法

是：沿裂缝两侧5cm剔除塑胶部分，使用原基础材料对裂缝进行填充修补，用塑胶材料填平面层