

鄂州市梁子湖区乘客电梯,无机房乘客电梯

产品名称	鄂州市梁子湖区乘客电梯,无机房乘客电梯
公司名称	上海索伦塔机械有限公司
价格	108800.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区华江支路677号
联系电话	86-02159180810 18121036965

产品详情

鄂州市梁子湖区乘客电梯,无机房乘客电梯，观光电梯，客货电梯

索伦塔引用世界先进的电梯制造技术，采用全球最先进的全电脑智能控制系统和专家智能群控技术，应用绿色环保无齿轮永磁同步驱动技术，大大提升了乘客电梯的节能性能和乘载性能，十分有效地保证了乘载的超稳定性、超安全性和乘坐时优越的舒适性。

产品简介：

乘客电梯可分为小机房乘客电梯和无机房乘客电梯两种，乘客电梯运行速度从1.0m/s到5.0m/s不等，乘客电梯轿厢风格多元化。

soluta乘客电梯采用先进的微机控制系统，实现了电梯产品在平层精确度中的零误差，让乘客在无噪声干扰的舒适环境中享受更具人性化的升降体验。真正做到“节能环保，升降无声。”

soluta乘客电梯广泛用于商务楼、宾馆、购物广场、高档公寓等场所，以独特的装潢和人性化的外观设计，让人们在便利中感受艺术，soluta乘客电梯被誉为建筑物中流动的艺术品。

soluta电梯曳引机、vovf调频调压驱动系统（变频器）、电梯控制系统、串行通讯系统、群控系统、门机系统、速度反馈装置、称重装置、制动器以及无机房和高速小机房电梯所用的限速器，以及重要的电路板、元器件等全部进行全球范围内的最优采购，大量进口部件，为产品的质量可靠耐用提供了保障。

索伦塔(soluta)一直致力于对电梯先进技术的开发和供应链的优化管理，在大大提高生产效率的同时也大幅降低了人力和物力成本，稳步提升电梯产品性价比，加速了电梯产品的普及，soluta乘客电梯高贵不贵。

索伦塔(soluta)保持其一贯的技术创新及先导性，以最完善的电梯方案增加我们客户的楼宇价值及效益。soluta以可靠、创新、奉献、负责的方式运送乘客和货物，从而给客户的事业及生活增添持续的价值。

功能简介：

- 1.采用先进的变频门机，开关门速度可自由调节，门机系统设计巧妙，不会对轿厢高度带来影响，整个系统坚固可靠，运行平滑，安静。
- 2.高集成化、双32位智能型号全电脑控制系统，确使电梯数据处理更迅捷，功能更齐全。
- 3.与专用全数字式矢量型ip变频器的经典组合，通过全闭环速度反馈调节，使电梯运行平稳与舒适，超强的故障自诊断与记录功能。
- 4.通过有线或无线通讯模块，在远程监控中心对电梯运行状况和电梯内乘客情况进行实时监控，使故障在发生前就将故障排除，实现防患于未然，确保乘客安全。
- 5.选用新一代永磁同步无齿轮曳引机，免注油，低能耗，低干扰。节能，省空间，降低建筑建造成本和电梯运行成本。在电梯满载情况下，轴承可连续运行28000小时。比异步交流变频有齿电梯曳引机节能可达40%。
- 6.精确的位置控制系统，光幕保护。变频驱动，门机变频驱动，轿厢到站钟，智能ic卡服务。
- 7.无机房乘客电梯将曳引机安装在井道中，无需传统的电梯机房，使得建筑结构及外观比较好处理。并且顶层高度、底坑深度、井道尺寸在同类产品中均较小，节约了建筑成本。
- 8.无齿轮曳引机消除了有齿曳引机的振动对电梯整机的影响，从而解决了垂直振动问题。由于振动的减小，噪音也较有齿曳引机小。与传统的有齿曳引机驱动相比，soluta无齿轮曳引驱动使电梯的运行舒适程度得到明显改善，电梯的启动制动平稳、安静无震动。

电梯轿厢、轿门及井道尺寸：

轿厢最大有效面积：1吨2.4平方米，1.5吨3.4平方米，2吨4.2平方米，2.5吨5平方米，3吨5.8平方米，4吨7.4平方米，5吨9平方米。

额定载重量超过2500kg时，每增加100kg，面积增加0.16平方米。

电梯轿厢标准尺寸(宽度*深度*高度)：

450kg: 1050mm*1200mm*2200mm

630kg: 1100mm*1400mm*2200mm

800kg: 1350mm*1400mm*2200mm

1000kg:1500mm*1600mm*2200mm

1350kg:1700mm*1800mm*2200mm

1600kg:1750mm*2000mm*2200mm

2000kg:1900mm*2200mm*2200mm

电梯井道标准尺寸(宽度*深度)：

450kg: 1800mm*1700mm

630kg: 2000mm*1800mm

800kg: 2000mm*2000mm

1000kg:2300mm*2100mm 1350kg:2400mm*2400mm

1600kg:2600mm*2500mm

2000kg:2900mm*2700mm

电梯轿厢开门标准尺寸(宽度*高度)：

450kg: 800mm*2200mm

630kg: 800mm*2200mm

800kg: 800mm*2200mm

1000kg:900mm*2200mm 1350kg:1100mm*2200mm

1600kg:1100mm*2200mm

2000kg:1100mm*2200mm

顶层高度最低为4500mm，底坑最小深度为1500mm。