

鄂州梁子湖区汽车电梯，无机房汽车电梯

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 鄂州梁子湖区汽车电梯，无机房汽车电梯 |
| 公司名称 | 上海索伦塔机械有限公司 |
| 价格 | 198800.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市嘉定区华江支路677号 |
| 联系电话 | 86-02159180810 18121036965 |

产品详情

鄂州梁子湖区汽车电梯，无机房汽车电梯，观光汽车电梯

随着经济的不断发展，人民生活水平的不断提高，汽车已经不断的融入到人们的生活当中，成为人们出行必不可少的交通工具，随之而形成的汽车4s店也不断的增加，由于土地资源的稀缺，停车场地势必就得想办法往高空发展，电梯作为唯一的垂直空间运输工具，为解决城市立体交通问题，汽车电梯从梦想来到了现实，运输汽车的电梯---“汽车电梯”便应运而生。我们平时所称呼的汽车电梯有以下几个特点：（1）轿厢内设有两只操纵按钮箱，司机不用走出汽车，就可操纵电梯；（2）额定载重量大（一般都是3吨以上），轿厢面积大，足以装载各种小型轿车；（3）前后贯通门的设置，方便了汽车进出电梯。汽车电梯是一种解决汽车垂直运输问题的特殊电梯。它的标准载重为3000kg、5000kg。速度为0.25-0.5m/s。作为重要的汽车垂直运输工具，和传统的汽车坡道相比，汽车电梯能节省80%的建筑面积和两倍以上汽车周转效率。

汽车电梯在gb7024-2008《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》里定义为“其轿厢适于运载小型乘客汽车的电梯”，在特种设备目录里属于货梯的一种。它在汽车4s店、维修车间，楼顶设停车场的大型商场、超市得到了越来越广泛的应用。

汽车电梯是一种解决汽车垂直运输问题的特殊电梯。作为重要的汽车垂直运输工具，和传统的汽车坡道相比，汽车电梯能节省80%的建筑面积和两倍以上汽车周转效率。近年来随着汽车业的飞速发展，汽车电梯已广泛应用于生活小区、停车场、汽车卖场、办公楼、汽车4s店、房地产、商务会所等场所。汽车电梯属于能满足人车共载的楼层间升降设备，通常载重量分为3000kg、4000kg和5000kg三种，速度为0.25-0.5m/s。

汽车电梯根据其驱动方式，一般分为两种：液压汽车电梯和有机房曳引式汽车电梯。

液压汽车电梯它以安全可靠、机房设置方便灵活等优点在低层建筑中被广泛应用。尤其适合于提升高度在25米以内，6层以下的建筑选用。

有机房曳引式汽车电梯从传统的曳引式货梯发展而来，以其技术成熟、性价比高等特点，占据了一定的市场份额。

索伦塔 (soluta) 为您量身打造的汽车电梯品质卓越、安全耐用、性能先进、操作简单。“提升之道，索伦塔知道”的服务理念为客户带来超值体验。

品牌客户：

奥迪4s店、宝马4s店、奔驰4s店、丰田4s店、大众4s店、雪铁龙4s店、别克4s店、马自达4s店、捷豹路虎4s店、一汽4s店、车王二手车超市、北京奥迪研发中心、上海永达汽车、上海绿地集团、中国汽车进出口集团、中升集团、浦发银行、招商银行、武汉欧亚国际大酒店等。

电梯土建技术要求：

- 1.供电电压波动应在 $\pm 7\%$ 范围内。
- 2.井道及机房温度应在 $5 \sim 40$ 之间,相对湿度在 25 时不超过 85% 。
- 3.在机房内每台电梯应设一切断该梯的主电源开关,主电源开关应装在机房内入口处距地面 $1.3 \sim 1.5\text{m}$ 的墙上。如几台电梯共用同一机房，各台电梯的主电源开关操纵机构应易于识别（供方提供）。
- 4.机房应设有固定式电气照明，地板表面上的照度应不小于 200lx 。
- 5.动力电源（三相五线）和照明电源应由用户提供，并应分开，电缆分别通过线槽或线管铺设至机房门旁墙上 1.4m 高的位置。
- 6.规定的电梯井道水平尺寸，是用铅锤测定的最小净空尺寸。
允许偏差值为：
电梯井道高度不大于 30m 时，允许偏差值为 $0 \sim +25\text{mm}$ ；
电梯井道高度不大于 50m 时，允许偏差值为 $0 \sim +35\text{mm}$ ；
电梯井道高度不大于 80m 时，允许偏差值为 $0 \sim +50\text{mm}$ 。
- 7.井道应为电梯专用，井道内不得装设与电梯无关的设备、电缆等。
- 8.电梯井道应为钢筋混凝土结构，如果是砖墙结构，应布置钢筋混凝土圈梁，圈梁布置要求如下：每个电梯停靠站的层门门洞上方均需布置一道钢筋混凝土圈梁，圈梁高度尺寸至少为 300mm ；除门洞侧其余三侧均需布置钢筋混凝土圈梁，圈梁间距为 2000mm ，且需在距离井道顶部及底部 500mm 处各布置一道圈梁，各圈梁高度尺寸至少为 250mm 。
- 9.当相邻两层门地坎间的距离超过 11m 时，其间应设置安全门，由用户自理;以确保相邻地坎间的距离不超过 11m 。

10.采用膨胀螺栓安装电梯导轨支架时应满足下列要求：混凝土墙应坚固结实，其耐压强度应不低于24mpa；混凝土墙壁的厚度应在120mm以上。

汽车电梯参数：

载重量：3000kg、5000kg

速度：0.25米/秒、0.5米/秒

开门宽度：2500mm*2200 mm、2700 mm *2300 mm

轿厢内净尺寸：2500mm*6000mm*2200 mm、2700mm*6500mm**2300 mm

井道预留内净尺寸：4200mm*6600mm、4500mm*7100mm

底坑深度：1500mm

顶层高度：大于4200mm

3000kg、5000kg

3吨轿厢尺寸2500mm*6000mm

5吨轿厢尺寸2800mm*6500mm