

# 咸阳钢塑复合土工格栅找晟坤工程咸阳凸节点

产品名称	咸阳钢塑复合土工格栅找晟坤工程咸阳凸节点
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.70/m <sup>2</sup>
规格参数	钢塑格栅:30-150KN 钢塑格栅网孔:125*125mm 钢塑格栅幅宽:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

## 产品详情

咸阳钢塑复合土工格栅找晟坤工程咸阳凸节点产品主要应用于高速公路、铁路、市政、能源、水利及环境绿化与基础建设领域，公司产品被青藏、哈大、京沪高速铁路，京珠、连霍等高速公路等多项国家工程广泛采用，受到工程界、设计施工单位及广大用户的\*\*\*\*。公司拥有\*\*\*产品研发和产品质量检测，并与全国十几家科技设计单位、大专院校建立了密切的协作关系。产品营销网络遍布全国，在北京、广东、内蒙、西南等地区设有分公司和直销仓库，同时努力开拓海外市场，产品销往美国、德国、意大利、俄罗斯、南非、巴西、越南等国家。

1、强度大、蠕变小、适应各类环境土壤，完全可以满足高等公路中的高大挡墙使用。SKF轴承公差，SKF轴承尺寸精度及旋转精度是根据ISO及JIS尺度。对于要求高精度及高速运转的机械，建议使用5级或以上精度的SKF轴承，深沟球轴承、向心推力球SKF轴承或圆柱滚子SKF轴承则合用于高运转精度的机械。刚性，当SKF轴承的动弹体及滚道接触面受压，会产生弹性形变。有些机械需要将弹性形变减至。滚子SKF轴承比球SKF轴承产生的弹性形变量小。在某些情况下SKF轴承要施加预压以增加刚性。##蠕变性小：凸节点钢塑复合土工格栅的凸节点结构还使其具有较小的蠕变性，能够在承受较大压力时保持稳定。