

邢台西门子工业自动化模块代理商

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 邢台西门子工业自动化模块代理商 |
| 公司名称 | 浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:西门子 西门子:PIC 西门子:中国代理商 |
| 公司地址 | 上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室 |
| 联系电话 | 18717946324 18717946324 |

产品详情

邢台西门子工业自动化模块代理商

SIEMENS可编程控制器

长期低价销售西门子PLC,200, 300, 400, 1200, 西门子PLC附件, 西门子电机, 西门子人机界面, 西门子变频器, 西门子数控伺服, 西门子总线电缆现货供应, 欢迎来电咨询系列产品, 折扣低, 货期准时, 并且备有大量库存.长期有效

欢迎您前来询价.100分的服务.100分的质量.100分的售后.100分的发货速度

您的选择您的支持是我的动力！——致我亲爱的客户!

价格波动, 请来电咨询

要买就买西门子。保你用上一辈子

格式：

输入：AIW[起始字节地址]——如AIW6邢台西门子工业自动化模块代理商

输出：AQW[起始字节地址]——如AQW0

每个模拟量输入模块，按模块的先后顺序和输入通道数目，以固定的递增顺序向后排地址。例如：AIW0、AIW2、AIW4、AIW6、AIW8等。对于EM231 RTD（热电阻）两通道输入模块，不再占用空的通道，后面的模拟量输入点是紧接着排地址的。每个有模拟量输出的模块占两个输出通道。即使一个模块只有一个输出AQW0，第二个模块的输出地址也应从AQW4开始寻址（AQW2被一个模块占用），依此类推。温度模拟量输入模块（EM231 TC、EM231 RTD）也按照上述规律寻址，但是所读取的数据是温度测量值的10倍（摄氏或华氏温度）。如520相当于52.0度。

实用指令库

在编程软件中为便于用户使用，现已将其导出成为“自定义指令库”，用户可以添加到自己的Micro/WIN编程软件中应用。在这个指令库中，子程序Scale_I_to_R可用于进行模拟量输入到S7-200内部数据的转换；子程序Scale_R_I可用于内部数据到模拟量输出的转换。

编程举例：

安装在 DIN 导轨上：

模块是卡装在 CPU 右侧的导轨上，通过总线连接器（S7-21x）或柔性扁平电缆（S7-22x）彼此互连以及连接到 CPU。

直接安装：

通过集成的安装孔可以直接安装到面板上。
在易受剧烈振动的场合建议采用这种安装方式。

用于 SIMATIC S7-200 的模拟量输入和输出

极短的转换时间

无需额外的放大器，就可以进行模拟量传感器和执行器的连接

解决更多更复杂的自动化任务

模拟量扩展模块提供一种使用模拟量输入/输出模块的方法。

为用户下列优势：

适应性：

用模拟量和数字量扩展模块，用户也可以针对复杂的任务来优化控制器。

传感器和执行器的直接连接

12位分辨率和不同的输入和输出范围使得传感器和执行器能够不用附加放大器就可以互相连接。

灵活性：

PLC 可以随着应用范围增加而升级。此时，用户程序的调整极为简单。

邢台西门子工业自动化模块代理商