

中豫防水喷涂速凝橡胶沥青防水涂料

产品名称	中豫防水喷涂速凝橡胶沥青防水涂料
公司名称	湖北中豫防水工程有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	宜昌市夷陵路210号
联系电话	0717-6482983 18672393939

产品详情

【产品简介】

喷涂速凝橡胶沥青防水涂料是一种采用特殊工艺，将超细、悬浮、微乳型的改性阴离子乳化沥青和合成高分子聚合物配制而成（a组分），再与特种固化剂（b组分）混合、反应后生成的一种性能优异的防水、防渗、防腐、防护涂料。

【产品特点】

- 1、采用喷涂技术，效率高，实现无缝连接，不窜水。对异形结构或形状复杂的物体有独到之处，施工非常简洁方便；[1]
- 2、对基层适应能力强，可用于钢筋混凝土、压型钢板、塑料以及各种砌体材料等基层材料上；
- 3、喷涂表面处理简便，无特殊要求可以不做找平层，在潮湿度低于80%的情况下可以直接施工；
- 4、施工过程中，可以连续作业，不含挥发性有机化合物，无毒无味，无废气排放，不污染环境，可以适用于密闭的空间中；
- 5、涂层耐候、耐酸碱性、耐老化性能优越、无需面层保护层，可有效降低工程成本；
- 6、使用寿命长达50年以上，在不低于5℃环境下均可使用，比较优越出色的抗剥离，抗穿刺能力；
- 7、喷涂后，3-5秒内即可成型，可以踩踏，且有超越15倍延展性和95%复原性及有效的隔音性能；
- 8、多种施工方式（喷涂、涂刷等），灵活简便，可以满足排水口、女儿墙、阴阳角、开裂部位等各种环境的作用要求

9、超高伸长率，这样可以解决因为应力变形而出现的渗漏。因为它是喷涂速凝施工，所以可以很快形成一层膜，导致它不串水。

10、它的抗穿刺性强，因为它里边有橡胶，有很好的延展性。

11、耐化学性优异、耐高温性好。沥青卷材一般耐热性有70度、80度、90度都有，但是对于喷涂速凝橡胶沥青防水材料来说，它已经不是沥青的特性，而是橡胶的特性，有非常好的延展性和弹性，所以耐高温性就非常好，就弥补了沥青的缺陷，因为有很多橡胶在里面，所以耐低温性也非常好，高温和低温性都非常优异，这点和聚脲有相近性，但是它跟聚脲比起来，可能没有聚脲那么高的强度，但是有非常好的柔韧性。

12、可在潮湿表面施工，因为它本身就含水，所以可以在潮湿基面施工。它这点和聚脲有相似之处，因为聚脲是快速凝固，几秒钟、十几秒钟就可以凝固了，所以基面渗透性都不是特别好，所以我们会有一个要求，就是和基层的粘接强度，不像聚氨酯可以做到很高，一般是0.5兆帕左右，这也是它的一个弱项，就是和基层的粘接不是很好。

【施工工艺】

条件

防水、防腐护层施工环境温度应大于5℃，在不通风的潮湿环境下施工应预先埋设排风设备，雨天、雪天、5级以上不宜进行防水施工。

要求

一、穿过防水层的管道、预埋件、设备基础等均应在防水层施工前埋设和安装完毕；

二、基层排水坡度应符合设计要求；

三、管道与结构之前的缝隙应用细石混凝土或聚合物防水砂浆堵严；

四、对当天施工的基面进行清理，基层要结实、无酥松、起砂与凹凸不平，要求基面干净，可以潮湿，但不得有明水、油污、杂物和其他可能破坏防水层的材料，基层表面明显凹凸不平时宜先用水泥砂浆找平；

五、雨水口、施工缝、阴阳转角、管根、设备基础等需要进行局部加强处理的，应用手刮式液体橡胶防水涂料浸涂70-80g/m²短纤维针刺无纺布粘贴。 步骤

双组分（喷涂型）其a组分（液料）与b组分（液料）是由专用喷涂速凝设备，按设定好的比例、压力等进行喷涂作业，3-5s固结成膜。适用于暗挖隧道拱顶等不便于涂抹施工的部位及大面积防水施工。

在大面积喷涂前应等到附加层全部成膜后进行，先检查喷涂机的完整性、喷涂机的喷枪是否清洁以及原料传输管、滤网、阀门，并检查喷涂机是否可以正常工作。喷涂作业应分区施工并预先做好遮挡工作

调整好喷嘴与基面距离、角度及喷涂设备压力以求达到喷涂后的材料表面夹带，不露底且薄厚均匀。

【适用范围】

屋面、地下防水、室内防水、防腐工程等。

湖北中豫防水工程有限公司欢迎您www.hbzyfs.com!主要生产销售:fyf桥面防水涂料,tqf聚氨酯防水涂料,道桥聚合物改性沥青防水涂料,橡化沥青非固化防水涂料,pb-i防水涂料,rwb-801高聚物改性沥青防水卷材,反应粘结型高分子湿铺防水卷材,聚氯乙烯(pvc)防水卷材,三元乙丙橡胶防水卷材,tqf氯化聚乙烯防水卷材,pb-i防水涂料,cpe氯化聚乙烯防水卷材(高铁专用),彩钢瓦专用防水卷材,彩钢瓦丁基橡胶带,聚氨酯24小时服务电话:18672393939