

河北果壳滤料厂家果壳滤料价格及报价

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 河北果壳滤料厂家果壳滤料价格及报价 |
| 公司名称 | 郑州洁源净水材料有限公司 |
| 价格 | 5800.00/吨 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河南省郑州市高新区 |
| 联系电话 | 86-037167759296 15937128444 |

产品详情

果壳滤料产品简介：植物果壳滤料是一种新型的含油污水处理材料，除油率达95%以上，广泛应用于油田、石化、冶金行业的水质净化，适用于各种滤池及高速过滤器。该产品具有耐油浸、不腐烂、不结块、易再生，常年使用，不需更换，具有良好的经济效益和环保水处理效果。

果壳滤料产品详情：该产品由于本身的硬度，理想的比重，多孔和多面性，并经特殊的物理和化学处理（将其色素，脂肪，油脂，电付离子去除干净），使它在水中处理具有较强的除油性能，除固体微粒，易反洗等优良性能，广泛用于油田含油污水处理，工业废水处理和民用水处理。是取代石英砂滤料，提高水质，大幅度降低水处理成本的新一代滤料产品。特点：具有多面性和微孔性，截污能力强，去除油和悬浮能力高，有亲水不亲油和适宜的比重，易反洗，再生能力强，其经特殊处理，不易腐蚀，不用更换滤料，每年只补充10%，简省维修和维修时间，利用率高。用途：油田含油污水处理，工业含油工业循环水处理和生活用水及工业水处理，工艺中去除油和悬浮固体。

果壳滤料的常用规格有：0.5-0.8mm 0.8-1.2mm 1.2-1.6mm 1.6-2.0mm 特殊要求可按要求生产。

果壳滤料

检测项目 测试数据 检测项目 测试结果 油去除率 90-95% 反洗强度 25m³/m²*h 悬浮物去除率 95-98%
水冲洗压力 0.32pma 滤速 20-25m/h 维护方式 每年补充5-10% 比重 1.5g/cm³ 堆密度 0.8g/cm³

果壳滤料物理

分析项目 单位 分析数据 分析项目 单位 分析数据 真比重 g/cm³ ~1.23 含油率 % 0.25 堆积重 g/cm³ ~0.60
孔隙率 % 48 含水率 % > 1 除油率 % 98 磨损率 % < 1.5 浮皮率 % 3

果壳滤料主要规格

序号 1 2 3 4 粒径 0.5-0.8 0.8-1.25 1.2-1.6 1.6-2 (mm) 24-32 16.24 12-16 10-12

果壳活性炭最小流动速度 9-12.5m/s