

# 武汉题字石 明石

产品名称	武汉题字石 明石
公司名称	武汉明石石业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江夏区武昌大道1668号
联系电话	18907138279

## 产品详情

长期暴露在户外的石材景观石产品，经过外界的风吹雨淋等等自然侵害，再加上一些人为损害，如果长时间不加保养的话，会对石材造成很大程度的损伤，这也是为什么很多石材表面有锈斑的原因。尽量避免采用草酸直接清洗石材锈斑，因为草酸只是简单地把锈斑（Fe<sup>2+</sup>）氧化还原，被氧化还原的铁离子仍具不稳定性，很容易与空气中的水和氧再次发生氧化反应重新生成铁锈，并且会随着草酸水溶液的流动而进一步扩大锈斑的面积。这就是为什么采用草酸除锈时锈斑会越除越多、越除越大的缘故。

### 假山施工时的技巧和方法

假山是指人们通过真山元素的挖掘，人工堆起来的山，从具体来说主要包括假山和置石两个部分。假山，是拟景造园艺为主要目的，结合其它自然界多方面的功能作用，以土、石等材料，以自然山水为蓝本并加以艺术的提炼和夸张，用人工再造的山水景物的通称。置石是以山石为材料，题字石，作独立性或附属性的造景布置，主要表现山石的个体美或局部的组合而不具备完整的山形。假山工程是园林建设的专项工程，已经成为中国园林的象征。

#### 假山施工：

##### 1、假山施工工艺

施工放线— 挖槽— 基础施工挖底— 中层施工— 扫缝— 收顶— 检查完形

##### 2、施工放线

根据设计图纸位置与形状在地面上放出假山的外形形状，在— 假山有较大幅度的外挑要根据假山的位置来确定基础的大小，而且其基础的宽度需要适当放宽。

##### 3、挖槽

根据基础的深度与大小挖槽，挖槽的范围与深度需要根据设计图纸的要求进行。

#### 4、基础施工

掇山先有成局在胸，才有确定假山基础的位置、外形和深浅。否则，假山基础既起出地面之上，再想改变假山的总体轮廓，或要增加很多高度或很远的困难了，因为假山不可能超过基础之外。

本假山采用砼基础，这类基础耐压强度大，施工速度快。本假山基础采用250厚C20砼。再砼浇筑的施工过程中，一定要严格按照施工配合比及正确的浇捣方法，再浇筑过程中不得随意留置施工缝。

#### 5、拉底

拉底是指再基础上铺置底层的自然山石。拉底是叠山之本，因为假山空间的变化都立足于这一层。拉底要选用有足够强度、顽夯的大石。而且底石的材料要求块大、坚实、耐压，不允许用风化过度的山石拉底。

##### 看景观石的细节

看一看石头本身有没有断裂，石皮有没有大块的残缺（在这里需要说明一下，大块园林景观石石身上有点小破皮属于正常现象）石头的底座尺寸合不合适，牢不牢固。特别是石头的背面更要看清楚，有没有人为的雕琢，石根有没有粘合的痕迹等等。虽然这是一些小细节，对于爱石之人把这些细节看仔细点是有好处的。

##### 看石头的颜色和石身纹路

对于颜色方面主要看个人喜好了，每一种颜色只要是天然的都可以。不要是人工染上去的色彩就行了。还有纹路就是指石头表面的花纹。有的石头纹理清皙像景观瀑布，有的花纹横乱交错像是老妇人的皱纹。仔细的看一看这些纹路吧，别有一番风趣。

武汉题字石-明石由武汉明石石业有限责任公司提供。武汉明石石业有限责任公司在花岗岩这一领域倾注了诸多的热忱和热情，明石石业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。