

广一泵厂GD型管道泵

产品名称	广一泵厂GD型管道泵
公司名称	广州广一泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州大道南798号
联系电话	02039937002 15915967172

产品详情

典型用途 输送常温下的清水或物理化学性质类似清水的介质

- 制冷、空调系统、冷却塔、冷却水循环
- 一般供水系统
- 管路加压、园林喷泉
- 消防供水

若介质温度大于100℃，请使用gdr热水管道泵，腐蚀条件下请使用gdf型耐腐蚀管道泵

水泵特点

- 泵与电机直联，外型美观
- 体积小、重量轻、安装方便
- 噪声低

结构说明

- 泵与电机直联
- 出入口同一水平轴线，立式安装
- 水力平衡方式消除轴向力
- 既可单台或多台（按泵的工作压力）串联，亦可卧式或立式安装使用

型号说明 以gd100—32a为例

- gd — 管道式离心泵 · 100 — 进出口直径 · 32 — 扬程32m · a —

叶轮第一次切割

性能参数

- 口径：25~250mm
- 流量：2.5~460m³/h
- 扬程：7~83m
- 转速：1480~2950r/min
- 温度：≤100℃

典型用途

输送常温下的清水或物理化学性质类似清水的介质 · 制冷、空调系统、冷却塔、冷却水循环 · 一般供水系统 · 管路加压、园林喷泉 · 消防供水

若介质温度大于100℃，请使用gdr热水管道泵，腐蚀条件下请使用gdf型耐腐蚀管道泵

水泵特点

· 泵与电机直联，外型美观 · 体积小、重量轻、安装方便 · 噪声低

结构说明

· 泵与电机直联 · 出入口同一水平轴线，立式安装 · 水力平衡方式消除轴向力 ·
既可单台或多台（按泵的工作压力）串联，亦可卧式或立式安装使用

型号说明

以 gd100—32a 为例 · gd — 管道式离心泵 · 100 — 进出口直径 · 32 — 扬程32m · a — 叶轮第一次切割

性能参数

· 口径：25 ~ 250mm · 流量：2.5 ~ 460m³/h · 扬程：7 ~ 83m · 转速：1480 ~ 2950r/min ·
温度： 100