

广一泵厂KTB、KTZ型制冷空调泵

产品名称	广一泵厂KTB、KTZ型制冷空调泵
公司名称	广州广一泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州大道南798号
联系电话	02039937002 15915967172

产品详情

典型用途 传送介质：清水或物理化学性质类似清水的液体

- 中央空调冷却系统
- 消防
- 高楼给水

水泵特点

- 后开式结构，检修方便
- 运转稳定，可靠，寿命长
- 低噪音电机，比同类产品约低10db
- 出厂前均作2.4mpa耐压试验，确保使用安全

结构说明

- 后开式结构，检修方便，无需拆卸泵体及进出水管
- 通用性广，只有4种规格的轴、轴承、联轴器盖，减少了备品备件，便于检修管理
- 叶轮前后均有密封环，叶轮后盖板设平衡孔平衡泵的轴向力
- 耐磨机械密封装置，保证在较高水压下不漏水
- 青铜叶轮，不锈钢轴，进口轴承
- 轴承润滑结构分干油脂润滑及湿机械油润滑二种

型号说明 以 ktb125-100-250a(b) 为例

· ktb—制冷空调泵 · 125—吸入口直径(mm) · 100—排出口直径(mm) · 250—叶轮名义直径(mm) · a(b)—叶轮经过切割第一次为a，第二次为b

性能参数

- 吸入口径：65~350mm
- 排出口径：40~300mm
- 流量：7.5~1470m³/h
- 扬程：10~88m
- 转速：1450r/min

典型用途

传送介质：清水或物理化学性质类似清水的液体 · 中央空调冷却系统 · 消防 · 高楼给水

水泵特点

· 后开式结构，检修方便 · 运转稳定，可靠，寿命长 · 低噪音电机，比同类产品约低10db · 出厂前均作2.4mpa耐压试验，确保使用安全

结构说明

· 后开式结构，检修方便，无需拆卸泵体及进出水管 · 通用性广，只有4种规格的轴、轴承、联轴器盖，减少了备品备件，便于检修管理 · 叶轮前后均有密封环，叶轮后盖板设平衡孔平衡泵的轴向力 · 耐磨机械密封装置，保证在较高水压下不漏水 · 青铜叶轮，不锈钢轴，进口轴承 · 轴承润滑结构分干油脂润滑及湿机械油润滑二种

型号说明

以 ktb125-100-250a(b) 为例 · ktb — 制冷空调泵 · 125 — 吸入口直径(mm) · 100 — 排出口直径(mm) · 250 — 叶轮名义直径(mm) · a(b) — 叶轮经过切割第一次为a，第二次为b

性能参数

· 吸入口径：65 ~ 350mm · 排出口径：40 ~ 300mm · 流量：7.5 ~ 1470m³/h · 扬程：10 ~ 88m · 转速：1450r/min