

# 广一泵厂GDL型立式多级管道泵

产品名称	广一泵厂GDL型立式多级管道泵
公司名称	广州广一泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州大道南798号
联系电话	02039937002 15915967172

## 产品详情

**典型用途** 输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体

- 供水
- 高层建筑
- 水型锅炉给水
- 消防稳压

### 水泵特点

- 适用于高层建筑多台泵并联，以减少单泵机组配带功率，简化电控设备
- 轴、轴套、外筒体用不锈钢制造，外型美观
- 轴封用耐磨机构密封，无泄露且寿命长
- 运转平稳、噪声低

### 结构说明

- 轴、轴套、外筒体用不锈钢制造
- 轴封用耐磨结构密封
- 口径25、40、50的泵叶轮用不锈钢板冲压而成

### 型号说明 以 25gdl2—12×5 为例

· 25 — 进出口直径25mm · gdl — 立式多级管道泵 · 2 — 设计点流量2m<sup>3</sup>/h · 12 — 单级扬程12m · 5 — 级数为5级

### 性能参数

- 口径：25 ~ 100mm
- 流量：2 ~ 72m<sup>3</sup>/h
- 扬程：24 ~ 150m
- 转速：2900r/min
- 温度：105
- 工作压力：1.6mpa

### 典型用途

输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体 · 供水 · 高层建筑 · 水型锅炉给水 · 消防稳压

水泵特点 · 适用于高层建筑多台泵并联，以减少单泵机组配带功率，简化电控设备 ·  
轴、轴套、外筒体用不锈钢制造，外型美观 · 轴封用耐磨机构密封，无泄露且寿命长 ·  
运转平稳、噪声低

结构说明 · 轴、轴套、外筒体用不锈钢制造 · 轴封用耐磨结构密封 ·  
口径25、40、50的泵叶轮用不锈钢板冲压而成

#### 型号说明

以 25gdl2—12×5 为例 · 25—进出口直径25mm · gdl—立式多级管道泵 · 2—设计点流量2m<sup>3</sup>/h · 12—单级扬程12m · 5—级数为5级

性能参数 · 口径：25~100mm · 流量：2~72m<sup>3</sup>/h · 扬程：24~150m · 转速：2900r/min ·  
温度：105 · 工作压力：1.6mpa