

格兰富水泵机械密封，叶轮电机CR 3-31 A-FGJ-A-E-HQQE

产品名称	格兰富水泵机械密封，叶轮电机CR 3-31 A-FGJ-A-E-HQQE
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	6700.00/件
规格参数	品牌:格兰富 型号:CR 3-31 产地:苏州
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

描述 数值 一般信息: 产品名称: CR 3-31 A-FGJ-A-E-HQQE 产品号: 98684307 EAN号: 5711499581301 技术: 泵数据基于其上的泵速: 2902 转数 / 分钟 额定流量: 3 m³/h 额定扬程: 153.2 米 Maximum head: 206.6 米 叶轮数量: 31 Impellers: 31 Number of reduced-diameter impellers: 0 低汽蚀余量: N Pump orientation: Vertical 轴封配置: Single 轴封代码: HQQE Approvals: EAC,UKCA,SEPRO Approvals for drinking water: WRAS,ACS Curve tolerance: ISO9906:2012 3B 泵型版本: A 腔体型号: A 材料: 底座: Cast iron Base: EN 1561 EN-GJL-200 Base: ASTM A48-25B 叶轮: Stainless steel 叶轮: EN 1.4301 叶轮: AISI 304 Material code: A 橡胶代码: E 轴承: SIC 安装: 大环境温度: 60 ° C 大运行压力: 25 巴 规定温度下的大压力: 25 bar / 120 ° C 规定温度下的大压力: 25 bar / -20 ° C 接口型号: DIN / ANSI / JIS 入口尺寸: DN 25/32 出口尺寸: DN 25/32 Pressure rating for pipe connection: PN 25 Flange rating inlet: 250 lb Flange size for motor: FT130 接口代码: FGJ 液体: 液体温度范围: -20 .. 120 ° C 电气数据: Motor standard: IEC 电机型号: 100LC 额定功率——P2: 3 千瓦 泵所需功率 (P2) : 3 千瓦

电源频率: 50 Hz 额定电压: 3 x 380-415V 额定电流: 6.3 安 启动电流: 840-920 % Cos phi——功率因数: 0.87-0.82 额定速度: 2900-2920 转数 / 分钟 IE效率等级: IE3 电机满载效率: 87.1-87.1 % 3/4负载时的电机效率: 88.0-87.0 % 1/2负载时的电机效率: 87.7-85.4 % 电机极数: 2 封装等级 (IEC 34-5) : 55 Dust/Jetting 绝缘等级 (IEC 85) : F 内置的电机保护: PTC 电机编号: 85U16510 控制器: Frequency converter: NONE 其他: Terminal box position: 6 Minimum efficiency index, MEI : 0.70 Net weight: 54.5 千克 Gross weight: 59.8 千克 运输体积: 0.133 m³ 销售地区: China Custom tariff no.: 84137099.90