

外墙混凝土仿木纹漆厂家 海南木纹漆 华彩艺术涂料

产品名称	外墙混凝土仿木纹漆厂家 海南木纹漆 华彩艺术涂料
公司名称	郑州华彩建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市中原区建设路与百花路交叉口锦绣华庭B座
联系电话	18236424242 18236424242

产品详情

木质共通缺点：不防潮易被腐蚀、易开裂变形、不易维护。目前利用钢结构刷木纹漆来达到仿木纹效果的户外建筑已经越来越多了。木纹漆户外供游客辨认、停歇的建筑大多采用耐腐蚀的材质，例如不锈钢、铝合金、钢管等等。

户外建筑物长时间接受阳光的照射，雨水的冲刷，所以对木纹漆漆膜的要求非常高，木纹漆要能够长时间照射不变色，木纹漆能够防止雨水不流进基层墙面，保护墙面不裂开脱落。木纹漆虽然具备不起皮，不开裂的特性，但前提是施工操作无误的情况下才可以。如果出现褶皱，凸起则是因为施工不当造成的。比如：底层涂抹太厚，在底漆还未干透后就涂刷面漆。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：郑州华彩建材有限公司

室外木纹漆施工需要注意哪些细节？外墙木纹漆如何施工？下面和华彩小编一起了解一下木纹漆吧！

在室外刷木纹漆的时候，天气状况占据了主导因素，要知道，雨后由于空气湿度相对比较大，建议大家不要在这种环境下强行施工，明智的做法就是等天气完全晴朗后，空气湿度相对稳定后，木纹漆可以施

工，木纹漆施工前多看天气预报才能规避不良因素，好在未来2周内没阴雨天气佳。

普通的涂料在施工时，搅拌均匀就可以使用，不需要加水的，加的量不合适会影响效果。如果施工的时候觉得不合适，可以联系供应商解决。

在时代的推动下，人们对于环境的保护意识越来越强烈，而我国越是推崇的东西，木纹漆对于市场所造成的冲击越大，所以造成市场大势所趋，越来越多的人从各个方面了解到木纹漆，看过木纹漆，摸过木纹漆，而看的人多了，受到木纹漆影响的人自然也会越来越多！

即使在室内环境中，钢结构等受到空气中的湿气的影响也是很容易产生生锈、脱落或者开裂等严重后果，而如果产生这些后果的话，钢结构等材料很难进行修补，只能进行替换、或者重新做。