

舟山防水抗裂砂浆 安徽超杰建材

产品名称	舟山防水抗裂砂浆 安徽超杰建材
公司名称	安徽超杰新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市裕安区城南镇汪家行村高速路口对面
联系电话	15956463737 15956463737

产品详情

抗裂砂浆的施工工艺：材料的制备。将5份（重量比）干混砂浆倒入干净的塑料桶，加入1份净水，应边加水边搅拌，然后用手持式电动搅拌器搅拌5分钟，直到搅拌均匀，且稠度适中为止。将配置的砂浆静置5分钟，在搅拌即可使用，配置好的粘结剂宜在1小时内用完。砂浆的配置只准许加入净水，不得加入其他添加物（剂）材料的施工：用不锈钢抹灰刀将抗裂砂浆抹压于加气砖体上

抗裂砂浆的施工工艺：材料的制备。将5份（重量比）干混砂浆倒入干净的塑料桶，加入1份净水，应边加水边搅拌，然后用手持式电动搅拌器搅拌5分钟。防水抗渗效果好，粘结强度高，防水抗裂砂浆，能与结构形成一体，抗腐蚀能力强，丙乳砂浆能耐酸、碱、盐以及其它化学品腐蚀、耐高湿、耐老化、抗冻性好。抗裂砂浆的使用及注意事项：避免添加剂或水泥受潮结块;严禁与酸性物质混合堆放、使用;5 以下禁止施工中使用，低温施工会造成很大的工程质量问题。

抗裂砂浆的介绍及注意事项。无毒性：脂肪酸防水剂，解决了因采用沥青，焦油等溶剂型防水材料所造成的环境污染及对人体健康的危害。在太阳曝晒或高温天气下严禁施工，确保聚合物抗裂砂浆保水性，导防止产生裂缝。保温层施工：粘贴保温板时，应使用满粘法。抗裂砂浆的施工工艺：材料的制备。将5份（重量比）干混砂浆倒入干净的塑料桶，加入1份净水，应边加水边搅拌，然后用手持式电动搅拌器搅拌5分钟。

舟山防水抗裂砂浆-安徽超杰建材(图)由安徽超杰新型建材有限公司提供。安徽超杰新型建材有限公司是从事“匀质板,抹面砂浆,干沙,保温胶泥”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:项经理。