

CGT9131节能型热启动泛光灯

产品名称	CGT9131节能型热启动泛光灯
公司名称	乐清市天成世民电器厂
价格	100.00/套
规格参数	
公司地址	浙江温州乐清市天成工业区
联系电话	86-57727866617 15356208020

产品详情

nfc9131-cgt9131节能型热启动泛光灯

一、概况：

广泛适用于各类广场、码头、厂区、车间、工程施工等场所做大面积泛光照明，也可用于城市景观、广告牌、建筑物立面作美化照明。

二、性能特点

- 1、采用高光效、长寿命气体放电灯作光源，选用进口高纯镜面铝阳极氧化材料做反光镜并通过精确配光设计，反光效率高，透光性好，节能环保。
- 2、灯具、电器箱一体化设计，美观大方，安装、维护简单方便。
- 3、当市电断电后再次来电时，灯具能够立即进行热启动，极大的减小了因停电对客户工作造成的影响。
- 4、采用可轻质合金环保材料和高科技喷涂技术，防尘防水，防腐防锈，可在高温潮湿和腐蚀性等恶劣环境中长期使用。
- 5、良好的电磁兼容性，不会对输电网络造成干扰。
- 6、座式、壁挂等多种安装方式，适应不同工作现场的照明需要。

三、使用方法

- 1、根据工作现场的实际照明需要，确定灯具的安装位置和方式后，然后根据灯具到220v电源接点的距离备好相应长度的 10 ~ 12mm三芯电缆线。
- 2、用螺丝刀打开电器箱上盖两个固定螺钉，旋松引入电缆接头，将 10mm ~ 12mm电缆线一端穿入引入电缆接头，按电器箱上盖的电路接线图，将零线、火线和地线分别接在相应的端子上，旋紧引入电缆接头，再将三芯电缆线的另一端接入220v电源即可实现照明。
- 3、旋松灯体支架两端的固定螺栓，可在上下180 ° 范围内调节灯头的照射角度。
- 4、更换灯泡时，先扳开固定透明件上的4个搭扣，打开透明件后，旋下灯座上的旧灯泡，换上新灯泡，然后盖上透明件并扣上搭扣即可。

四、注意事项

- 1、安装和维护灯具时，必须先断开电源。
- 2、非专业人员不得随意拆卸灯具。
- 3、使用时，灯具表面有一定温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不得触摸。
- 4、更换灯泡时，应使用同类型、功率的灯泡；如果改变灯泡类型或功率，应相应换上配套的镇流器、触发器及电容。

五、技术参数

功率:250w/400w

额定电压:220vac 50hz

光源类型:mh气体放电灯

外壳防护:ip65

外形尺寸 :589 × 391 × 160mm

总重量:14.5kg

六、品质保证

本产品严格按照iso9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护