

# NFC9110-CGT9110高效顶灯

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | NFC9110-CGT9110高效顶灯        |
| 公司名称 | 乐清市天成世民电器厂                 |
| 价格   | 100.00/套                   |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 浙江温州乐清市天成工业区               |
| 联系电话 | 86-57727866617 15356208020 |

## 产品详情

nfc9110-cgt9110高效顶灯

### 一、概况

本公司根据市场需要，研制开发的cgt9110高效顶灯，主要适用于铁路无柱风雨篷、站场、各种厂房及库房等的场地固定照明。

### 二、性能特点

- 1、采用高效气体放电光源，光效高、无频闪、无眩光，平均使用寿命达到10000小时以上。
- 2、人性化结构设计，特殊的开盖设计，安装、维护简单方便。
- 3、采用一体化结构的设计，体积小，重量轻，结构紧凑美观，外形简洁流畅。
- 4、嵌入式、吸顶式和吊顶式多种安装方式，可满足不同环境安装需要。

### 三、使用方法

- 1、根据现场环境和照明需要，确定适当的安装方式。并根据灯具到220v电源接点的距离准备相应长度的8~ 10mm三芯电缆线。
- 2、拨开面盖上的按钮，打开透明件，把灯泡和透明件拆下来，然后把三芯电缆接到接线座上，l极接火线、n极接零线、另一极接地线。
- 3、拧上反光镜和灯泡，再锁上透明件，最后将三芯电缆线另一端接通220v电源即可实现照明。

4、更换灯泡时，拨开面盖上的按钮后，轻轻翻转透明件即可更换灯泡。

#### 四、注意事项

1、安装和维护灯具时，必须先断开电源。

2、非专业人员不得随意拆卸灯具。

3、使用时，灯具表面有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不得触摸。

4、更换灯泡时，拨开面盖上的按钮后，轻轻翻转透明件即可更换灯泡。

#### 五、技术参数

额定电压:220vac 50hz

外壳防护:ip65

引入电缆: 8~ 10mm

外形尺寸: 300 × 198mm

总重量:4.5kg

#### 六、品质保证

本产品严格按照iso9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护