

# 码头系船柱 不锈钢系船柱

产品名称	码头系船柱 不锈钢系船柱
公司名称	东莞市恩诚交通设施有限公司
价格	5.80/KG
规格参数	
公司地址	东莞市桥头镇大洲第一工业区
联系电话	86-076927381346 15016937623

## 产品详情

系船柱通用船集系船柱生产厂家系船柱尺寸码头系船柱不锈钢系船柱浮式系船柱  
生产系船柱普通系船柱风暴系船柱试车系船柱

系船柱是安装在码头上部结构的用于船舶系缆的设施。系船柱一般由金属材料制作，由于形状为柱状，因此得名。

系船柱根据泊位能力、码头结构型式设计选型，满足船舶离靠码头、停泊、移泊和调头等作业安全可靠和使用方便要求。系船柱由壳体、锚杆、螺母、垫圈、锚板和柱心填料组成。系船柱分铸铁（ht200）和铸钢（zg230-450），规格型号：50kn-2000kn

按用途分，有普通系船柱、风暴系船柱、试车系船柱等。

电话：15016937623 qq:370761357 王先生

普通系船柱中心的位置一般距前沿线约0.5~0.8米，过近，易被船舶靠离时撞及，对带缆操作也不安全；太靠后，有碍装卸机械作业和损坏缆绳。对于舢装和修船码头，由于前沿有接电箱等设施，要求系船柱距前缘线稍远，约取0.8~1.0米。

风暴系船柱供风暴时船舶系缆之用，一般设在码头后方。有些港口由于遭受台风的机会很少，或大风时船舶不在港内避风，因而不设风暴系船柱；有些港口，为了不妨碍装卸运输机械运行，在码头后方不另设风暴系船柱，而是将普通系船柱的尺寸加大，使其在大风时也可使用。