

NGC9860- CGT9860高效场馆顶灯

产品名称	NGC9860- CGT9860高效场馆顶灯
公司名称	乐清市天成世民电器厂
价格	100.00/套
规格参数	
公司地址	浙江温州乐清市天成工业区
联系电话	86-57727866617 15356208020

产品详情

ngc9860- cgt9860高效场馆顶灯

产品说明：

广泛适用于车站、大型工厂、超市、仓库、室内体育场馆等场所照明。

1 性能特点:

一体式流线型结构，光线投射均匀柔和，尤其适合各种高棚、高顶场所的固定照明。

采用高光效气体放电光源，平均使用寿命长，省去了频繁更换灯泡的烦恼和不便。

优化的结构设计和优质材料具有良好的防尘、防腐性能，可防雨水、喷淋，永不腐蚀，永不生锈。

灯具外壳及内部件均为可回收的材料做成。

透明件材料为钢化玻璃，耐冲击、防腐蚀，反射器选用进口高纯度铝板，反射率高。

吊杆式安装，安全、简单、方便。

2 使用方法：

根据现场环境和照明的需要，确定灯具的安装位置(该灯具只适合吊杆式安装)，吊装钢管的接口为标准g3/4管螺纹。

用螺丝刀旋开插接盒上带有“开锁”标志的锁位螺钉。将灯具的插接盒上体拔开后，将其直接旋转到吊装钢管的螺纹口上，再用紧定螺钉将插接盒上体与钢管固定牢靠。

将三芯电缆从钢管中引入插接盒，预留出150mm长度，再用插接盒内部的压线装置，以螺丝刀拧紧螺钉，将电缆压紧。

将留出的电缆线绝缘包皮剥开约60mm，用螺丝刀将火线与“l”端连接，零线接“n”端，另一端接地线。

将带有插接盒下体的灯体与已经和钢管固定牢靠的插接盒上体对接，拧紧锁位螺钉，将灯具固定。

更换灯泡时，松开灯罩与镇流器箱结合部位的3个卡扣，将灯罩整体向下移开（灯罩与镇流器箱之间有链条连接，防止其脱落），旋下旧灯泡，换上新灯泡。

3 注意事项：

非专业人员不得随意拆卸灯具和镇流器。

4 品质保证:

cgt9860/cgt9860a高效场馆顶灯经相关管理体系审核认证，产品实行6年保用，灯泡保用1年。在6年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修。

产品说明：

广泛适用于车站、大型工厂、超市、仓库、室内体育场馆等场所照明。

1 性能特点:

一体式流线型结构，光线投射均匀柔和，尤其适合各种高棚、高顶场所的固定照明。

采用高光效气体放电光源，平均使用寿命长，省去了频繁更换灯泡的烦恼和不便。

优化的结构设计和优质材料具有良好的防尘、防腐性能，可防雨水、喷淋，永不腐蚀，永不生锈。

灯具外壳及内部件均为可回收的材料做成。

透明件材料为钢化玻璃，耐冲击、防腐蚀，反射器选用进口高纯度铝板，反射率高。

吊杆式安装，安全、简单、方便。

2 使用方法：

根据现场环境和照明的需要，确定灯具的安装位置(该灯具只适合吊杆式安装)，吊装钢管的接口为标准g3/4管螺纹。

用螺丝刀旋开插接盒上带有“开锁”标志的锁位螺钉。将灯具的插接盒上体拔开后，将其直接旋转到吊装钢管的螺纹口上，再用紧定螺钉将插接盒上体与钢管固定牢靠。

将三芯电缆从钢管中引入插接盒，预留出150mm长度，再用插接盒内部的压线装置，以螺丝刀拧紧螺钉，将电缆压紧。

将留出的电缆线绝缘包皮剥开约60mm，用螺丝刀将火线与“l”端连接，零线接“n”端，另一端接地线。

将带有插接盒下体的灯体与已经和钢管固定牢靠的插接盒上体对接，拧紧锁位螺钉，将灯具固定。

更换灯泡时，松开灯罩与镇流器箱结合部位的3个卡扣，将灯罩整体向下移开（灯罩与镇流器箱之间有链条连接，防止其脱落），旋下旧灯泡，换上新灯泡。

3 注意事项：

非专业人员不得随意拆卸灯具和镇流器。

4 品质保证:

cgt9860/cgt9860a高效场馆顶灯经相关管理体系审核认证，产品实行6年保用，灯泡保用1年。在6年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修。