CGT8110防爆泛光灯

产品名称	CGT8110防爆泛光灯
公司名称	乐清市天成世民电器厂
价格	100.00/套
规格参数	
公司地址	浙江温州乐清市天成工业区
联系电话	86-57727866617 15356208020

产品详情

bfc8110-cgt8110防爆泛光灯

一、概况 本公司为满足易燃易爆场所对高亮度泛光照明的需要,研制开发的cgt8100型外场防爆强光泛光灯。广泛适用于各种室外作业,施工现场、设施的大范围高亮度泛光工作照明。 二、性能特点 1、防爆功能：本产品严格按照gb3868-2000(爆炸性气体环境使用电气设备)标准及其他相关标准的要求,可在易燃易爆场所安全工作。 2、光效节能：选用气体放电灯泡和高反射率镜面反光镜,光效高、寿命长,照明范围大、高亮度;金卤灯和高压钠灯两种灯泡及多种功率可根据工作环境、照明特性和光强度的实际需要选配。 3、适用环境：外壳选用高强度合金材料和精密的结构设计,具有较高的抗强力碰撞和冲击能力.优化的结构设计和表面处理,防水性能好,可防浸水和猛烈海浪侵袭,并具有优良的耐腐蚀性能。 4、安装方式：可选用座式、壁挂、吊挂、吸顶等多种安装方式;灯头以灯座支架端部为轴心,可360°旋转照明,并可在16°的范围内左右转动照明,满足不同工作现场对照明角度的需要。通用管螺纹电缆引入口,可适应φ8～14mm不同线径电缆引入;多个电缆引入口,可实现多灯并连,适合布局工程照明。 三、主要技术参数
1、额定电压：220v 2、光　源　光通量平均使用寿命lm/h　金 卤 灯
100w数值：9500/6000　250w数值：23000/22000　400w数值：38000/22000　高压钠灯
100w数值：10500/33000　250w数值：33000/33000　400w数值：56000/33000
3、外行尺寸：580x320x430mm 4、重　量：30kg　四、品质保证 本产品严格按照iso9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。