

# 德国VDE标准113 PUR拖链电缆 符合U21209聚氨酯护套电缆

产品名称	德国VDE标准113 PUR拖链电缆 符合U21209聚氨酯护套电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	12.56/米
规格参数	品牌:埃因 材料:PUR 电压:0.6/1KV
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

## 产品详情

德国VDE标准113 PUR拖链电缆 符合U21209聚氨酯护套电缆

使用非整体式护套的多芯电缆。

评分 90 摄氏度、125 Vac、150 Vac、300 Vac、600 Vac 或 1000 Vac，电缆阻燃。

导体 小 40 AWG 实心或绞合圆形。

绝缘 贴有标签或符合制造商的 Singles AWM 程序，额定温度低为 90 摄氏度，额定电压等于或超过电缆的额定值。

集会

两个或多个单根或一组扭曲的单根扭曲在一起。铺设未指定。阻挡层、屏蔽层、编织层和/或填料可选。

夹克 挤出 TPU -

护套下芯组件直径 小平均厚度 任意点的小厚度

0.700 英寸或更小 30 密尔 24 密尔

0.701-1.000英寸 45 密尔 36 密尔

1.001-1.500 英寸 60 密尔 48 密尔

1.501-2.500英寸 80 密尔 64 密尔

2.501-4.500英寸 110 密尔 88 密尔

标准 电器接线材料 UL 758。

标记 一般的。

使用 内部或外部接线。

#### 技术数据

特殊 PUR 拖链电缆，符合。符合 UL AWM 样式 21223 或更确切地说 21209 CSA AWM VDE 注册

温度范围 灵活 -30 ° C 至 +80 ° C

固定 -40 ° C 至 +80 ° C

标称电压 VDE U 0 /U 600/1000V

标称电压 UL/CSA1000伏

测试电压 4000伏

小弯曲半径 柔性 7.5x 外径

固定 4x 外径

#### 特性

低附着力，极耐磨

耐：紫外线辐射、油、油脂、冷却剂、液压油、微生物、多种碱和溶剂