

UL认证 PAAR-TRONIC-340-C-PUR电缆

产品名称	UL认证 PAAR-TRONIC-340-C-PUR电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海埃因 型号:PAAR-TRONIC-340 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

性能

耐：油、紫外线辐射、臭氧、氧气、风化效应、水解、微生物、冷却剂、液压油、酸、碱、油脂、海水和废水

高耐磨性、耐缺口性、抗撕裂性、耐切割性、耐磨性、低附着力

适合户外使用

适用于拖链

无卤素

制造过程中使用的材料不含镉，不含有机硅，不含对漆的润湿性能有害的物质

测试

阻燃性符合DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2、UL VW-1、CSA FT1

耐油性符合DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404

抗紫外线，符合DIN EN ISO 4892-2标准

耐候性符合DIN EN ISO 4892-2标准

认证和批准：

电缆结构

裸铜线，超细绞合，0.5 - 1 mm：符合 DIN VDE 0295 Class 6 / IEC 60228 Class 6

线材结构：

0.14 mm：约 18 x 0.1 mm

0.25 mm：约 32 x 0.1 mm

0.34 mm：约 42 x 0.1 mm

芯线绝缘：PP

芯线识别符合 DIN 47100（成对绞合），颜色编码

x = 无保护导体

成对绞合的岩芯，铺设长度zui佳匹配的成对，成对的铺设长度zui佳匹配

羊毛包装

筛网：镀锡铜线编织筛网，覆盖率约85%

羊毛包装

外护套：特殊等级的全聚氨酯，符合DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2（复合型TPPU），UL-Std. 1581

护套颜色：灰色（RAL 7001）

长度标记：以米为单位

应用

这种全屏蔽的特殊拖链电缆成对绞合，也可用于外部高频干扰影响脉冲传输的地方。它用于机器人和工具制造、机器人、不断移动的机器部件上的柔性应力，以及用于多班次操作的扩展使用。这种双重认证电缆是出口导向型机械工程、机床、生产线和系统工程的。允许在具有极高弯曲应力的多班次操作中长期使用。EMC = 电磁兼容性;为了优化EMC性能，我们建议铜编织层采用双面和全方位的大接触面积。

This fully shielded special drag chain cable is twisted in pairs and can also be used in places where external high-frequency interference affects pulse transmission. It is used for flexible stress on machine and tool manufacturing, robots, constantly moving machine components, and for extended use in multi shift operations. This dual certification cable is for export oriented mechanical engineering, machine tools, production lines, and system engineering. Allow long-term use in multiple shifts with extremely high bending stress. EMC=electromagnetic compatibility; To optimize EMC performance, we recommend using double-sided and omnidirectional large contact areas for the copper braid layer.