

ESHS32-250/55水泵-XYLEM水泵，xylem水泵配件

产品名称	ESHS32-250/55水泵- XYLEM水泵，xylem水泵配件
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	600.00/件
规格参数	xylem泵:Q=33 SHS40-:H=80 南京:kw2.2
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路 18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

产品详情

XYLEM水泵，xylem水泵配件

LOWARA公司的SH系列水泵适用于空调、通风和供热系统中水和清洁液体的循环，以及工业应用上的增压。

技术要求：

- 1.SH系列是由AISI 316L不锈钢材料冲压制成的单级离心泵组成。
- 2.SH的主要技术参数，以及进水和出水口尺寸均符合EN733（exDIN24255）和UNI7467标准。
- 3.法兰尺寸符合UNI2236和DIN2532标准。
- 4.可选尺寸：DN32到DN80

水泵旋转方向为：面对水泵的进水端时反时针运转。

水泵结构为后部分开式设计。

型号有：SHS25-125/07，SHS25-125/11，

SHS25-160/22，SHS25-200/30 SHS25-200/40，

SHS25-250/55，SHS25-250/110，SHS32-125/11，

SHS32-160/15 SHS32-160/15 , SHS32-160/22 ,
SHS32-200/30 , SHS32-200/40 , SHS32-250/55
SHS32-250/75 , SHS32-250/110 , SHS40-125/11 ,
SHS40-125/15 , SHS40-125/22 SHS40-160/30 SHS40-160/150 ,
SHS40-160/110 , SHS50-125/22 , SHS50-125/30 SHS50-125/40 ,
SHS50-160/55 , SHS50-160/75 , SHS50-200/110 SHS50-250/150 ,
SHS50-250/110 , SHS65-160/ , SHS65-160/55 , SHS65-160/75 ,
SHS65-160/110 , SHS65-200/150 SHS65-200/185 , SHS65-200/220

LOWARA电机的效率值为第2级效率范围

独特的密封盖板的设计能防止空气在机械密封附近的关键区域内聚积

机械密封符合EN12756 (ex DIN 24960) 和ISO3069标准和要求

能与配对法兰相连的圆形法兰，符合EN1092标准

T, T和R型的配对法兰标准供货规格是：圆形、不锈钢材质

维护保养简单。组装和拆卸无需专用工具

适用于输送饮用水（WRAS标准）

标准系列的介质温度范围：-30C到+120C。

SV33-46-66-92系列性能特点：

立式多级离心泵，标准配置为：叶轮、导流器和外筒全部由不锈钢制成，泵座和电机接头的材料为铸铁

N型全部由AISI316不锈钢制成

扬程高流量大的4种规格：SV33，46，66和92（替代原先的SV30和SV60型号）

重新设计的过流部位，提高了泵的效率，更加节能

高扬程泵的负荷补偿系统。这一系统减少了轴向推力，从而可以使用市场上很容易购买和标准电机。LOWARA电机具有的效率值为第2级效率的范围。