

不锈钢内螺纹水用电磁阀

产品名称	不锈钢内螺纹水用电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	120.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:2W-15J 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一阀门有限公司推出了一款优质的不锈钢内螺纹水用电磁阀，具备良好的性能和可靠的质量，将有效解决您在水处理行业中的需求。该电磁阀售价为120元/件，将为您的工程提供超值的性价比。

品牌选择是成功的关键之一，而上海欣一作为阀门行业的lingdaozhe，拥有多年的生产和销售经验。我们一直致力于为客户提供优质的产品和满意的服务。

型号2W-15J是我们精心设计和研发的一款符合市场需求的电磁阀。这款型号拥有紧凑的结构和可调节的liuliang特性，使其在各种水处理工程中表现出色。无论是小型家用水处理设备还是大型工业水处理设施，2W-15J都能够稳定运行并保持liuliang稳定。

我们深谙材质对于电磁阀的重要性，因此我们选择了优质的不锈钢作为2W-15J的材质。不锈钢具有耐高温、耐腐蚀、抗压性强等优点，可以确保电磁阀在恶劣环境下长时间稳定运行。

除了这些显而易见的特点之外，我们还关注了一些可能被忽略的细节。比如，在电磁阀的设计中考虑到了紧凑的大小，以使其更容易安装和使用。此外，我们还加入了防水设计，以防止水分渗入电磁阀内部，tigao其使用寿命。

一. 特殊订货：

如您选购氟橡胶膜片（Viton）则在订单中注明V，其介质温度可达到130 ；

如您选购三元乙丙胶膜片（EPDM）则注明E，其介质温度可达到110 。

如在食品机械和饮用水上使用，可在订货时提出，使用硅橡胶膜片。

如您需要工作压力12 kgf/cm2可在订货中提出，需安装手动装置的可在订货时提出。

需要法兰式连接，可在订货中提出。有镶铜法兰、钢法兰和不锈钢法兰三种。

二．详细介绍：

适用介质：液体、水、热水、气、油、瓦斯等

介质温度：-5~80

动作方式：直动式，分步直动式

工作压力：常闭式：0~10 kgf/cm²;

常开式：0~6 kgf/cm²

阀体材质：黄铜（锻造）、不锈钢（精密铸造）

膜片式密封，膜片材质：（NBR）

线圈保护等级：铁壳线圈IP54

三．订货代码：

四．技术参数：

型号	2W-025-	2W-025-	2W-040-	2W-040-	2W-160-	2W-160-	2W-200-	2W-250-	2W-350-	2W-400-	2W-500-
	06	08	08	10	10	15	20	25	35	40	50
螺纹G	1/8", 1/4"	1/8", 1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"	1"	2"

为了满足客户的需求，我们提供多种选项。根据您的具体要求，我们可以提供不同规格和接口的2W-15J电磁阀。您可以选择螺纹接口或其他类型接口，以满足您项目的实际需求。

购买上海欣一的不锈钢内螺纹水用电磁阀是您明智的选择。我们的产品价格合理，质量可靠，而且我们拥有专业的售后服务团队，随时为您提供技术咨询和支持。请直接与我们联系，获取更多详细信息。

备注：本文所述产品并非实际存在，仅为模拟文章。