

# 代理PPA瑞士EMS GVN-34H 增强35%玻纤 低翘曲 耐高温 高刚性

产品名称	代理PPA瑞士EMS GVN-34H 增强35%玻纤 低翘曲 耐高温 高刚性
公司名称	上海惠威新材料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	瑞士EMS:25KG/包 瑞士:中国 瑞士EMS:本色、黑色
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13167010285

## 产品详情

物理性能测试条件测试方法测试结果测试单位	纵向	横向流量		
收缩率		流量		
吸水率		饱和, 23 ° C		
吸水率		平衡, 23 ° C, 50% RH		
机械性能测试条件测试方法测试结果测试单位	纵向	横向		
拉伸应力		断裂		
拉伸应变		断裂		

热性能测试条件测试方法测试结果测试单位	1.8 MPa, 未退火		
热变形温度	8.0 MPa, 未退火		
连续使用温度	-- 3		
连续使用温度	-- 4		
熔融温度 5			
线形热膨胀系数	流动		
线形热膨胀系数	横向		
电气性能测试条件测试方法测试结果测试单位			
体积电阻率			
介电强度			
漏电起痕指数			
冲击性能测试条件测试方法测试结果测试单位	-30 ° C		
简支梁无缺口冲击强度	23 ° C		

		-30 ° C	
		23 ° C	
硬度测试条件测试方法测试条件测试单位			
可燃性测试条件测试方法测试条件测试单位		0.8 mm	
ISO Type			