

ZNZD全自动多功能震荡仪

产品名称	ZNZD全自动多功能震荡仪
公司名称	武汉中能新仪电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	振荡频率:275 ± 3次/分 振荡幅度:35mm 放样品量:100ml注射器8支250ml三角烧瓶6
公司地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区佛祖岭街道光谷二路219号鼎杰现代机电信息孵化园二期6栋502-9
联系电话	18372079418

产品详情

产品简介：ZNZD全自动多功能震荡仪合GB/T 17623-1998《绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法》及DL429.4-91《水溶性酸定量测定法》的方法；用于实验室中变压器油等样品的恒温震荡脱气。本仪器采用5寸彩色液晶屏，显示内容丰富，使用方便。用户可根据用户需求自定义设置仪器加热和震荡时间，功能灵活多样，操作简单方便、控温精度高。仪器采用高品质的电机及先进的传动机制，具有体积小、重量轻、低噪音等特点。

产品特点：

- 1.用于实验室中对各类液体进行恒温定时加热、振荡、脱气。
- 2.采用微计算机程序控制，实现了人机对话，操作简单方便、控制温度准确。
- 3.具有体积小、重量轻、低噪音等特点。

技术参数：

- 1.显示：大屏幕液晶显示（240 × 128）

2. 温度范围：室温~100

3. 控温精度：室温~50 ± 0.2 ; 50 ~100 ± 0.3

4. 振荡频率：275 ± 3 次/分

5. 振荡幅度：35mm

方式1：50 恒温10分钟后振荡20分钟，静止10分钟，保持恒温50 。

方式2：50 恒温10分钟后，振荡5分钟，保持恒温75 。

6. 自定义：20~99分钟内任意设定振荡、静止时间。

20~99 内任意设定温度。

7. 放样品量：100ml注射器8支；250ml三角烧瓶6支。

8. 电 源：交流220V ± 22 V

9. 频 率：50Hz ± 2.5 Hz

10. 功 率：800VA

11. 环境温度：10 ~35

12. 环境湿度： 85%

13. 外形尺寸：500 × 350 × 385mm

14. 重 量：35kg

由武汉中能新仪电气有限公司提供技术支持，可进行定制服务，详情请咨询武汉中能新仪客服