

UL 认证PAAR-TRONIC-CY 2464屏蔽双绞线数据电缆

产品名称	UL 认证PAAR-TRONIC-CY 2464屏蔽双绞线数据电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海埃因 型号:2464 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

应用

UL 认证PAAR-TRONIC-CY 2464屏蔽双绞线数据电缆屏蔽双绞线数据电缆，用作机床、装配线、传送带、工厂建设、空调设备、冶金厂、钢厂的信号和测量电缆。EMC=电磁兼容性;为了优化EMC性能，我们建议铜编织层采用双面和全方位的大接触面积。UL/CSA certified shielded twisted pair data cable, used as signal and measurement cables for machine tools, assembly lines, conveyor belts, factory construction, air conditioning equipment, metallurgical plants, and steel plants. EMC=Electromagnetic Compatibility; To optimize EMC performance, we recommend using double-sided and omnidirectional large contact areas for the copper braid layer.

电缆结构

导体：铜线镀锡，细绞合，AWG 尺寸

线材结构：

26 AWG : 7 x 0.160 毫米

24 AWG : 7 x 0.203 毫米

22 AWG : 7 x 0.254 毫米

20 AWG : 7 x 0.320 毫米

UL 认证PAAR-TRONIC-CY 2464屏蔽双绞线数据电缆芯线绝缘：半刚性聚氯乙烯，符合UL-Std标准。1581 表50.183

磁芯识别：参见数据表

x = 无保护导体成对绞合的岩芯具有佳铺设长度，成对绞合在具有zui佳铺设长度的层中

铝箔包装

漏线，镀锡铜

筛网：镀锡铜线编织筛网，覆盖率约85%

UL认证PAAR-TRONIC-CY 2464屏蔽双绞线数据电缆外护套：PVC，符合UL-Std标准。1581表50.182，CSA-Std.C22.2 第 210 号