

# SE1000 防爆型美国ema伊玛阻旋式料位开关

产品名称	SE1000 防爆型美国ema伊玛阻旋式料位开关
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

## 产品详情

美国ema伊玛SE1000 防爆型阻旋式料位开关

### 介绍

伊玛SE1000 防爆型阻旋式料位开关，现模组续接型阻旋式的叶片是利用传动轴与离合器相连，在未接触物料时，马达保持正常运转，当叶片接触物料造成阻力时，马达会停止转动，电气同时输出一接点信号而测出料位的高度，另可接一指示灯显示状态

伊玛SE1000 防爆型阻旋式料位开关

美国ema伊玛SE1000 防爆型阻旋式料位开关特性；

- 1 的油封设计可防止粉尘沿轴渗入
- 2扭力 可调，且扭力大小可调
- 3双轴承设计，高承载强度
- 4全不锈钢电机箱及减速金属齿轮组件，确保电机组的强度和寿命
- 5不必从桶槽上整组拆除，即可轻易地检查维修内部零件
- 6模块化续接型阻璇料位开关现已上市

防爆型EX-proof

防爆等级；EXd II CT6

适用于几乎所有物料

可耐受粉尘，静电加料，粘合，温度和压力

免维护

供电可调

可旋转外ke

美国ema伊玛SE1000 防爆型阻旋式料位开关动作原理：

阻旋式的叶片是利用传动轴与离合器相连，在未接触物料时，马达保持正常运转，当叶片接触物料造成阻力时，马达会停止转动，电气同时输出一接点信号而测出料位的高度，另可接一指示灯显示状态

应用场所：

环保,水处理，电力，化学塑胶，，饲料，水泥化学肥料，食品粉料类加工业使用

美国ema伊玛SE1000 防爆型阻旋式料位开关参数；

型号	SE1000
产品类别	防爆型
入线接口规格	M20 × P1.5
测量介质	粉体/固体
供电电源	24,110-120,220-240VAC/50-60Hz
应用范围	化学塑胶， ，饲料，水泥化学肥料，食品粉料类加工
消耗电力w	3
测量扭力矩	0.5-1.0Kgf.cm
适合比重 (g/cm)	0.5
接点容量	SPDT 5A /250VAC
叶片转速 (RPM)	2
介质mi度 (g/cm)	0.5
灵敏度	强 中 弱 三档可调 (机芯)
输出	开关信号
可靠性	平均无故障间隔时间不小于15000小时， 连续动作次数 > 10000

跌落	1.2m
操作温度 ( )	-20-40
壳体材质	铝合金