

格兰富循环泵，格兰富锅炉热水泵叶轮，泵壳，机械密封，泵配件

产品名称	格兰富循环泵，格兰富锅炉热水泵叶轮，泵壳，机械密封，泵配件
公司名称	南京埃尔塔泵业有限公司
价格	.00/台
规格参数	材质:铸铁 功率:22KW 口径:DN100
公司地址	南京市秦淮区明匙路7-1号（注册地址）
联系电话	025-83210466 18913383026

产品详情

格兰富循环泵、格兰富锅炉热水泵叶轮、泵壳、机械密封、泵配件.格兰富循环泵是一种高效的水泵，它的材质采用了优质的铸铁，保证了泵的稳定性和耐久性。铸铁材质具有良好的强度和耐腐蚀性，能够在不同的工作环境下发挥出色的性能。无论是在工业生产中还是民用领域，格兰富循环泵都能够稳定地工作。配备了精密的泵叶轮和泵壳，确保了泵的高效运行和低噪音。泵叶轮和泵壳的优质材质和jingque加工工艺，使得泵能够有效地tisheng输送效率，降低能耗。，格兰富循环泵还采用了可靠的机械密封技术，确保了泵的密封性能和使用寿命。

格兰富水泵NBG单级卧式端吸泵

格兰富所有NBG/NKG泵符合ISO5199，是非自吸的单级卧式离心水泵，具有轴向入口，径向出口和水平轴。NBG为直联式结构，NKG为长轴式结构，均采用后拉式设计，配有封闭的风扇冷却标准电机，主要尺寸满足IEC和DIN标准。所有水泵根据ISO1940class6.3进行了动平衡处理，叶轮经过水力平衡处理。

泵壳

泵壳入口处的导流叶片，以及经计算的

精确的叶轮口环与泵壳间的间隙会大

大降低NPSH，并且在泵壳底端以及

出口法兰上设有排水螺塞和压力表用螺

塞，确保小的水力损失

出厂测试

严格执行ISO 9001质量管理体系，所有水泵出厂前均经过性能(多个流量/扬程工作点)、功耗、效率、承压四项测试，每台泵均有测试证明，每一步的质量监测保证产品质量及可靠性。

应用范围：

适用于

增压

家庭供水

冷却系统

空调系统

园艺系统

小型工业供水系统

性能及优点：

结构紧凑

牢固可靠

低噪音

CM,CME泵是非自吸卧式端吸多级离心泵。CM泵配工频电机，而CME泵电机内置频率控制器。CM,CME泵配机械密封。

CM,CME系列泵有三种材料形式：铸铁(EN-GJL-200)不锈钢(EN 1.4301/AISI 304)

不锈钢(EN 1.4401/AISI 316)叶轮，泵腔，注水塞由不锈钢(EN 1.4301/AISI 304)制作而成。

泵轴由不锈钢(EN 1.4057/AISI431)制成。

CME泵是基于CM泵设计制造的。

CME泵属于E泵家族。

CM的CME的区别在于电机。CME的电机是格兰富变频电机。

确保连续控制泵的转速变化，使泵认定在任一工况下运行成为可能。连续控制电机转速变化的目标是按给定要求来调整泵的性能。

CME泵可提供装配压力传感器的泵型。

CME泵的材料与相应的CM泵相同。

为了满足各种各样客户的不同要求，我们特地开发了CM泵。

根据所需要的流量的压力不同，我们提供不同尺寸和级数的CM泵。

CM泵由两个主要部分组成：[电机](#)和泵单元。

CM泵的电机是按EN标准设计的格兰富电机。