

# 长城液压油卓力46号抗磨液压油长城工业润滑油

产品名称	长城液压油卓力46号抗磨液压油长城工业润滑油
公司名称	成都凌众润滑油有限公司
价格	2750.00/桶
规格参数	
公司地址	成都市新都区西园路元贞国际机械汽配城38栋8号
联系电话	86-02862514769 15882007299

## 产品详情

长城牌卓力hm 抗磨液压油选用深度精制的高品质基础油和添加剂，采用国际先进技术水平生产工艺调合而成。产品性能优异满足多项国际oem标准，可广泛用于工业、航运和移动式机械设备等高压液压系统的润滑。本产品按照40 运动黏度分为15、22、32、46、68、100 等牌号。

**【性能特点】** 杰出的抗磨损性能，通过多种液压泵试验，有效延长泵及系统的运转寿命  
优异的过滤性，可最大限度地减少过滤器堵塞 优异的氧化安定性，油品使用寿命更长  
优良的橡胶适应性，有效保护密封材料，防止泄漏  
良好的水分离性能，使油水快速分离，避免油品乳化 良好的空气释放性和抗泡性  
良好的黏温性能及良好的剪切安定性，高温时提供有效的润滑保护

**【技术规格】** 产品符合以下规格：产品获得以下oem 认证： gb 11118.1-94 (l-hm) cincinnati p68、p70、p69 iso 11158 : hm eaton-vickers din 51524 第二部分 parker-denison hf-0

**【使用范围】** 可广泛用于工业、航运和移动式机械设备等高压液压系统  
可广泛用于工程机械、建筑机械、矿山机械、冶金设备等高压液压系

**【典型数据】** 项目

卓力l-hm抗磨液压油（高压）iso黏度等级  
32

46 68  
运动黏度（40 ），mm<sup>2</sup>/s 33.2

45.8 67.4

闪点（开口），

230 240 245 凝固点，

-15

-15 -13 黏度指数

98

97 98

**【注意事项】** 勿要根据设备用油规定，选用粘度合适的油品。  
使用及储运过程中要防止异物污染，严防机杂及水混入。  
要保持油箱的清洁，换油时，油箱及油路要清洗干净。  
不要与其它油品混用，不同类型的抗磨液压油也不得混用。  
本产品严禁与内燃机油接触，因会影响抗乳性、抗泡性和空气释放等性能指标。

**【包装】** 16kg/塑桶，170kg/钢桶