长城液压油卓力46号抗磨液压油长城工业润滑油

产品名称	长城液压油卓力46号抗磨液压油长城工业润滑油
公司名称	成都凌众润滑油有限公司
价格	2750.00/桶
规格参数	
公司地址	成都市新都区西园路元贞国际机械汽配城38栋8号
联系电话	86-02862514769 15882007299

产品详情

长城牌卓力hm 抗磨液压油选用深度精制的高品质基础油和添加剂，采用国际先进技术水平的生产工艺调合而成。产品性能优异满足多项国际oem
标准，可广泛用于工业、航运和移动式机械设备等高压液压系统的润滑。本产品按照4
0°C运动黏度分为15、22、32、46、68、100 等牌号。

【性能特点】 ◎杰出的抗磨损性能，通过多种液压泵试验，有效延长泵及系统的运转寿命
◎优异的过滤性，可最大限度地减少过滤器堵塞 ◎优异的氧化安定性，油品使用寿命更长
◎优良的橡胶适应性，有效保护密封材料，防止泄漏
◎良好的水分离性能，使油水快速分离，避免油品乳化 ◎良好的空气释放性和抗泡性
◎良好的黏温性能及良好的剪切安定性，高温时提供有效的润滑保护

【技术规格】 产品符合以下规格： 产品获得以下oem 认证： ◎gb 11118.1-94 (l-hm) ◎cincinnati
p68、p70、p69 ◎iso 11158：hm ◎eaton-vickers ◎din 51524 第二部分 ◎parker-denison
hf-0

【使用范围】 ◎可广泛用于工业、航运和移动式机械设备等高压液压系统
◎可广泛用于工程机械、建筑机械、矿山机械、冶金设备等高压液压系

【典型数据】 项目
卓力l-hm抗磨液压油（高压） iso黏度等级
32
46 68
运动黏度（40°C），mm2/s 33.2
45.8 67.4
闪点（开口），°C
230 240 245 凝固点，°C

-15
-15 -13 黏度指数
98
97 98

【注意事项】◎勿要根据设备用油规定，选用粘度合适的油品。
◎使用及储运过程中要防止异物污染，严防机杂及水混入。
◎要保持油箱的清洁，换油时，油箱及油路要清洗干净。
◎不要与其它油品混用，不同类型的抗磨液压油也不得混用。
◎本产品严禁与内燃机油接触，因会影响抗乳性、抗泡性和空气释放等性能指标。

【包装】◎16kg/塑桶，170kg/钢桶