

# 替代和柔 JE-Y(St)Y Bd 信号线 EAC认证电缆

产品名称	替代和柔 JE-Y(St)Y Bd 信号线 EAC认证电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	2.10/米
规格参数	品牌:上海埃因 型号:JE-Y(St)Y Bd 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

## 产品详情

温度范围

灵活 -5 ° C 至 +50 ° C

固定 -30 ° C 至 +70 ° C

峰值工作电压

225 V ( 不适用于大功率电流安装目的 )

测试电压 磁芯/磁芯 500V

测试电压芯/屏 2000伏

20 ° C 时的导体电阻 大限度。 36.60 欧姆/公里

互电容磁芯/磁芯

800 Hz

1 - 4 对 : 约120 pF/m

8 - 80 对 : 约100皮法/米

电容耦合 k 1

大频率为 800 Hz 200pF/100m

电缆衰减 800 Hz、1.10 dB/km (近似值)

电感：约0.70 毫小时/公里

小弯曲半径

固定 6x 外径直径

电缆结构

裸铜导体，实心，导体直径：0.80 mm

芯线绝缘：PVC 符合。符合 DIN VDE 0207-4 (复合类型 YI3)

核心识别符合。到。DIN VDE 0815，颜色编码

芯线以佳捻距成对绞合，4 对以佳捻距绞合成束，线束以佳捻距分层绞合

铝箔包装

加蔽线，镀锡铜

屏幕：塑料涂层铝箔 (St)，约。重叠25%

外护套：PVC 符合。符合 DIN VDE 0207-5 (复合类型 YM1)

护套颜色：参见数据表

特性

制造过程中使用的材料不含镉、不含硅酮且不含对清漆润湿性能有害的物质

测试

阻燃符合。符合 DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

认证和批准：欧洲联盟

应用

JE-Y(St)Y Bd 信号线，这些电缆用于控制技术的对称电路中的信号传输和测量，以及数据和过程计算机系统与信息传输。它们可用于干燥和潮湿的操作区域，以及石膏内和石膏下以及户外固定安装。安装电缆不允许用于高压电流安装或地下敷设。