

风门电控气动一体化控制装置 风门气缸、声光报警器配件销售

产品名称	风门电控气动一体化控制装置 风门气缸、声光报警器配件销售
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	1800.00/套
规格参数	型号:znk127 控制方式:气控 仓库:山东泰安
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

产品详情

风门电控气动一体化控制装置 风门气缸、声光报警器配件销售 三、压力平衡风门的四连杆结构 由于两扇风门的门扇迎风面积相等，作用在两扇风门上的矿井负压大小相等，使矿井负压通过四连杆机构相互抵消，达到压力平衡风门电控气动一体化控制装置 风门气缸、声光报警器配件销售 风门开闭状态传感器也可叫做风门开闭状态感应器或风门位置传感器、风门磁控开关等不同的名称，它在整套风门声光报警器系统中的作用和红外线传感器在风门自动控制装置里的作用基本相似，它们就是整个体系的“眼睛和耳朵”，为系统功能的实现采集并传递准确的信号，以确保风门全自动控制装置或矿用声光报警系统的大脑-----“主机”得到准确的“情报”做出正确的判定，发出真正反映客观要求的指令风门电控气动一体化控制装置 风门气缸、声光报警器配件销售矿用无压风门依据压力平衡原理，通过四连杆机构及固定在门框上的限位装置实现两扇门异向同步开闭，风门关闭后使两扇风门边的挡风皮子严密接触，并具有良好的防漏风效果，由于作用到门扇上的矿井负压通过连杆机构转化成为一种内力并得到平衡，所以风门开启关闭力取决于配重重锤的重量，一般重量在11-26KG左右