

南平政和县载货电梯，货运电梯，无机房载货电梯

产品名称	南平政和县载货电梯，货运电梯，无机房载货电梯
公司名称	上海索伦塔机械有限公司
价格	98800.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区华江支路677号
联系电话	86-02159180810 18121036965

产品详情

索伦塔(soluta)载货电梯采用全电脑控制系统、多种可选的驱动方式、性能卓越的门传动结构、高强度的轿厢设计，使之在各种工况下均举重若轻、胜任有余。规格齐全，可靠耐用，性价比高；可满足各类载货用途，并适应不同建筑结构。广泛用于工厂、生产线、仓库、商场、购物中心、展览馆等货运物流场所。

载货电梯产品特点：

- 1.具备全自动集选功能，可实现有/无司机操作，另外，轿内操纵箱上特设“关门延时”按钮，使关门时间可按实际需要到现场灵活调整，其人性化的设置，让您装卸货物时从容自如。
2. 高密度免触式光幕系统在轿门开启时形成的二维光幕，充分保证了乘客和货物出入安全。
3. 开门距大。有旁开双折门、中分双折门等，达到最大开门宽度，便于大货物的进出。
4. 特殊优化的运行曲线使货梯在加、减速时更加平稳，同时减少层间运行时间，平层精确，使货物能方便、平稳地进出轿厢。

- 载货电梯主要参数：
- 1.额定载重量：1000kg、1500kg、2000kg、3000kg、4000kg、5000kg等系列。
 - 2.额定速度：0.25m/s、0.50m/s、1.0m/s等系列。
 - 3.额定楼层：1-30层。

电梯轿厢、轿门及井道尺寸：

轿厢最大有效面积：1吨2.4平方米，1.5吨3.4平方米，2吨4.2平方米，3吨5.8平方米，5吨9平方米。

电梯轿厢标准尺寸(宽度*深度*高度)：

800kg: 1350mm*1400mm*2200mm

1000kg:1500mm*1600mm*2200mm

1350kg:1700mm*1800mm*2200mm

1600kg:1750mm*2000mm*2200mm

2000kg:1900mm*2200mm*2200mm

3000kg: 2200mm*2600mm*2200mm

4000kg: 2100mm*3500mm*2200mm

5000kg: 2500mm*3600mm*2200mm

电梯井道标准尺寸(宽度*深度)：

800kg: 2000mm*2000mm

1000kg:2300mm*2100mm 1350kg:2400mm*2400mm

1600kg:2600mm*2500mm

2000kg:2900mm*2700mm 3000kg:3450mm*3100mm

4000kg:3400mm*4000mm 5000kg:3900mm*4100mm

电梯轿厢开门标准尺寸(宽度*高度)：

800kg: 800mm*2200mm

1000kg:900mm*2200mm 1350kg:1200mm*2200mm

1600kg:1200mm*2200mm

2000kg:1500mm*2200mm 3000kg:1800mm*2200mm 4000kg:1800mm*2200mm

5000kg:2200mm*2200mm

顶层高度最低为4500mm，底坑最小深度为1500mm。

wthj3000/0.5	3000	0.5	2000*2800	1800*2100	3250*3400	1500	5000	10.4
--------------	------	-----	-----------	-----------	-----------	------	------	------

以上尺寸单位为mm,允许偏差 ± 50 mm