

川源CP潜污泵，GPS离心泵，LPS管道泵，SMVN多级泵，川源泵配件

产品名称	川源CP潜污泵，GPS离心泵，LPS管道泵，SMVN多级泵，川源泵配件
公司名称	南京埃尔塔泵业有限公司
价格	.00/台
规格参数	材质:不锈钢 功率:18.5KW 产地:中国
公司地址	南京市秦淮区明匙路7-1号（注册地址）
联系电话	025-83210466 18913383026

产品详情

川源CP泵、GPS离心泵、LPS管道泵、SMVN多级泵、MA潜水搅拌机、LFP低速推流器、GMP自吸泵、GRB三叶罗茨鼓风机、SPC潜水切割泵、CHD,CVD干井式不堵塞污水泵以及川源泵配件，

川源水泵CP沉水式污物（泥）泵

流量：10 m³/h — 2650 m³/h

扬程：9 m-45 m

功率：0.75Kw-110Kw

口径：50 mm-400 mm

材质：FC200

结构特点：1、电缆为一体成型或多层防护并添加环氧树脂密封，可避免破裂渗漏。2、独特的半开式叶轮设计。3、采用高质量机械轴封，并配合润滑油，不漏水，不损伤轴心。4、自动着脱装置(选择配备)

：使泵浦安装、保养，维护迅速容易，勿须清除桶槽污水5、0.75Kw以上泵浦出口安装自动排气阀，避免气栓现象发生，使抽水系统稳定。

GPS泵特别适用于暖通空调冷热水循环系统亦适用于以下用途：设备配套、高楼给水、一般工业用水、消防给水、土木施工用水、污水处理设备、农业灌溉用水、锅炉给水。

特点:

1. 叶轮采用水力模型设计，具有好的动静平衡，性能稳定；

2. 泵轴为电机加长轴，同心度可靠；
3. 采用进口轴承，振动小，噪音低；
4. 单吸、单级卧式离心泵，用封闭叶轮及泵体；
5. 同轴直接式构造，效率高，体积小，重量轻，安装保养容易；
6. 采用机械密封，保证不损轴心，不漏水，使用寿命长；
7. 可根据要求采用不同材质。

川源CVDC立式干井式不堵塞泵

功率：0.75kW-30kW

口径：50mm-250mm

扬程：6m-45m

流量：10m³/h-700m³/h

材质：FC200

用途:

污水处理厂污泥及污物抽送；

生活废水及工厂污水抽送。

特点:

1. 机组采用立式结构，泵与电机同轴，较之同类产品结构紧凑，占地面积小，节省投资。
2. 叶轮为不堵塞型结构，流道宽大，污物容易通过，效率高，所有叶轮均经动、静平衡校正，运转平稳，寿命长。
3. 使用全封闭滚珠轴承，可承受泵浦工作时所产生之轴向力。