

替代和柔电缆 Single 600-CY-J EAC认证 单芯屏蔽数据线

产品名称	替代和柔电缆 Single 600-CY-J EAC认证 单芯屏蔽数据线
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	1.20/米
规格参数	品牌:上海埃因 型号:Single 600-CY-J 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

技术数据

Single 600-CY-J单芯屏蔽数据线符合 UL 标准。758 (AWM) 样式 10107 , CSA 标准。C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B , 符合 DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31

温度范围

灵活 -5 ° C 至 +90 ° C

固定 -40 ° C 至 +90 ° C

导体的允许工作温度 +90 ° C

标称电压 VDE AC U 0 /U 600/1000 V

UL (AWM) AC 600 V

测试电压 4000伏

击穿电压 8000V

耦合电阻 在 30 MHz 时 , 大约 250欧姆/公里

弯曲半径

柔性 7.5x 外径

固定 4x 外径

电缆结构

导体：裸铜线，细绞合，符合。符合 DIN VDE 0295 5 级/IEC 60228 5 级标准

芯线绝缘：特殊 PVC 符合。符合 UL 标准。

G = 带保护导体 GN-YE，

x = 无保护导体

屏蔽：镀锡铜线编织屏蔽，约。覆盖率85%

外护套：PVC 符合。符合 DIN VDE 0207-5 (复合类型 YM5)、UL 标准。

护套颜色：黑色 (RAL 9005)

长度标记：以米为单位

特性

抗紫外线辐射

很大程度上耐油

户外使用

制造过程中使用的材料不含镉、不含硅酮且不含对清漆润湿性能有害的物质测试

阻燃：符合 DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2、UL VW-1、CSA FT1

认证和批准：欧洲联盟 (EAC认证)

应用

Single 600-CY-J单芯屏蔽电缆适用于中等机械应力、自由运动、无拉应力、无强制运动控制的干燥、潮湿和潮湿的房间以及室外。不得直接放置在土壤或水中。这种两种标准的护套单芯电缆适合用于出口导向型机械工程的机床、生产线和工厂建设。这些铜屏蔽电缆非常适合测量和控制技术中的无干扰数据信号传输。