

宁波盲管

产品名称	宁波盲管
公司名称	杭州置顶科技有限公司
价格	15.00/米
规格参数	
公司地址	朝晖路182号
联系电话	0571-28203383 18626886130

产品详情

塑料盲沟（管）是将热塑性合成树脂加热融化后通过喷嘴挤压出纤维丝叠置在一起，并将其相接点熔结而成的三维立体多孔材料。在主体外包裹土工布作为滤膜，具有多种尺寸规格。国外已使用二十多年，受到工程界的普遍欢迎。一、塑料盲沟材料与其它盲沟材料相比具有以下优点：

- （1）.抗压强度高，耐压性能好，且回复性好，不存在由于超载或其他原因导致排水失效的问题；
- （2）.塑料盲沟的表面平均开孔率达90-95%，远远高于其它同类产品，最有效的收集土壤中的渗水，并及时汇集排走；
- （3）.具有在土中、水中永不降解、抗老化、抗紫外线、耐高温、耐腐蚀、保持永久性材质无变化的特点；
- （4）.塑料盲沟的滤膜可根据不同的土质情况选用，充分满足工程需求，且避免滤膜产品单一不经济的缺点；
- （5）.塑料盲沟的比重轻（约为0.91-0.93），现场施工安装十分方便，劳动强度下降，大大加快施工效率；
- （6）.柔性好、适应土体变形能力强，能避免由于超载、地基烈变形及不均匀沉降等原因的断裂造成集排水失效事故的发生；
- （7）.在相同的集排水效果条件下塑料盲沟的材料费、运输费、施工费都低于其它类型盲沟，综合成本较低；

渗排水盲沟（管）现场施工流程

- 二、塑料盲沟（管）的工程应用：
- （1）、屋顶花园排水
 - （2）、运动场、高尔夫球场、机场、公园等绿化地排水

(3)、挡土墙背面排水(垂直、水平排水) (4)、农业、园艺之地下灌溉排水系统

(5)、山坡、堤坡等坡面排水 (6)、隧道、地下通道排水

(7)、公路、铁路路基及路肩排水 (8)、软基处理水平排水 三、主要规格：外径 80mm、

100mm、 150mm、 200mm，特殊规格可定制。想了解更多规格，来电咨询：0571-28203383